

# MARCONOL FONDO TURAPORI

FONDO NITRO TAPA POROS TRANSPARENTE

cód. 8100031

## DESCRIPCIÓN

MARCONOL FONDO TURAPORI es un producto de fondo tapa poros, a base de resina nitro sintética, para aplicaciones sobre soportes en madera nunca pintada en interior, en grado de uniformar la absorción del soporte para pintar encima con acabado sintético o nitro-sintético. El producto está dotado de un rápido secado y un óptimo poder de relleno. También se puede lijar en seco.

## INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable sobre soportes en madera nuevos nunca pintados en interior.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Naturaleza del ligante: resina nitro sintética.
  - Solvente: hidrocarburos alifáticos.
  - Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1:  $0,91 \pm 0,05$  kg/l
  - Viscosidad de confeccionamiento UNI 8902:  $400 \pm 30$  cps (viscosímetro rotacional Rotothinner a 25 °C)
  - Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): al tacto en 30 min; se puede lijar después de 2 horas, pintar encima después de 2 horas.
- PINTAR ENCIMA: con barnices al solvente (VERNICE NITRO s. 820) o con barnices hidrodiluibles (línea UNIMARC).

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Superficies en madera nuevas:
- Lijar ligeramente para quitar las fibras de la madera sobrantes.
  - Quitar la eventual presencia de resinas utilizando un diluyente apto.
  - Estucar las imperfecciones con estucos sintéticos. Lijar los estucados y eliminar el polvo.
  - Controlar que la madera no esté demasiado húmeda.
  - Aplicar 1-2 capas de MARCONOL FONDO TURAPORI.
  - Lijar y quitar los residuos de polvo.
  - Proceder a la aplicación del producto de acabado deseado.

## INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:  
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C.  
Humedad relativa del ambiente: <75%  
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C.  
Humedad del soporte: <10% de U.R.
- N° capas: 1-2 capas.
- El producto puede ser aplicado a pincel o pistola.
- Dilución: 20-30% con DILUENTE NITRO ANTINEBBIA 5170076.
- Rendimiento indicativo: 7-9 m<sup>2</sup>/l por capa sobre soporte medianamente absorbente. Es aconsejable efectuar una prueba preliminar sobre el soporte específico para determinar el consumo.

## PINTADO

## ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C  
Temperatura mínima de conservación: +5 °C  
El producto debe ser utilizado dentro de 3 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

## INDICACIONES DE SEGURIDAD

No se aplica en el ámbito de la Directiva EU 2004/42/EC (Decreto Legislativo 161/2006)

Inflamable.  
El producto debe ser transportado, usado y almacenado según las normas vigentes de higiene y seguridad; después del uso no dejar los contenedores en el ambiente, dejar secar completamente los residuos y tratarlos como desechos especiales. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

## CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Aplicación, sobre superficie ya predisuestas, de fondo tapa poros transparente MARCONOL FONDO TURAPORI cód. 8100031, a base de resina nitro sintética, en 1-2 capas en la cantidad determinada por la absorción del soporte.  
Confeccionamiento y puesta en obra € ..... el m<sup>2</sup>

*El "SAN MARCO GROUP" garantiza que las informaciones de esta ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo, ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la Asistencia Técnica.*