

# MARCONOL FONDO TURAPORI

FOND NITRO BOUCHE-PORES TRANSPARENT

code 8100031

## DESCRIPTION

A base de résines nitro-synthétiques, pour applications sur supports en bois qui n'ont jamais été vernis, destinés à l'intérieur. Ponçable au sec, indiqué pour les systèmes utilisant des vernis nitrosynthétiques pour le bois.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Nature du liant: résines nitro-synthétiques
- Solvant: hydrocarbures aliphatiques
- Masse volumique UNI EN ISO 2811-1:  $0,91 \pm 0,05$  kg/l
- Viscosité de conditionnement UNI 8902:  $400 \pm 30$  cps (viscosimètre rotatif Rotothinner à 25 °C).
- Séchage (à 25 °C et 65 % HR): au toucher, en 30 min ; ponçable après 2 heures ; recouvrable après 2 heures.
- RECOUVRABLE: avec des vernis solvantés (VERNICE NITRO s. 820) ou vernis hydrodiluable (Ligne UNIMARC).

## MISE A LA TEINTE

-----

## CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 3 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des températures adéquates.

## INDICATION DE SECURITE

Ne rentre pas dans le cadre de la directive EU 2004/42/EC (décret législatif 161/2006)

Inflammable.

Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après l'utilisation, ne pas jeter les emballages dans la nature, laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

*Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente. Pour plus d'informations +39 041 4569322*