

MARCONOL OLIO PAGLIERINO

ACEITE QUE HACE REVIVIR PARA MADERA EN INTERIOR

cód. 5310102

DESCRIPCIÓN

MARCONOL OLIO PAGLIERINO es un aceite límpido de color ámbar, indicado para enlucir, nutrir y regenerar cualquier tipo de manufacturado en madera interior como muebles, marcos, carpintería y machihembrados. No filmogeneo. Ideal para la restauración de muebles antiguos.

MARCONOL OLIO PAGLIERINO penetra en las fibras de la madera reavivando las coloraciones y confiriendo a la madera tonalidad cálida y apacible.

Idóneo para el acabado en aceite de la madera.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable sobre manufacturados de madera en interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Naturaleza del ligante: aceites vegetales a base de alquibenzoleo pesante.
- Masa voluminosa UNI 8910: 0,89 ± 0,05 kg/l
- Aspecto: líquido acético transparente de color con tendencia a amarillo
- Punto de inflamabilidad: superior a 155 °C
- Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): al menos 24 horas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- La superficie a tratar debe estar seca y exenta de polvos y grasas.
- Lijar ligeramente la superficie para proceder a la aplicación de MARCONOL OLIO PAGLIERINO.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Herramienta: pincel.
- N° capas: 1
- Producto listo para su uso.
- Modalidad aplicativa:
Después de haber aplicado MARCONOL OLIO PAGLIERINO, esperar al menos 24 horas para darle tiempo a ser absorbido. Luego, antes de intervenir con otros productos, pasar sobre la superficie tratada un pañuelo seco para quitar el aceite en exceso, no bebido por la madera.
- Limpieza herramientas: justo después de su uso con Acquaragia 5200010 o Diluyente sintético 5210011.
- Rendimiento indicativo: 12-15 m²/l por capa.

PINTADO

ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C

Temperatura mínima de conservación: +5 °C

El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No se aplica en el ámbito de la Directiva EU 2004/42/EC (Decreto Legislativo 161/2006)

Usar el producto según las vigentes normas de higiene y seguridad; después de su uso no dejarlos contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. No tirar los residuos al alcantarillado, en cursos de agua o sobre el terreno. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

El "SAN MARCO GROUP" garantiza que las informaciones de esta ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo, ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la Asistencia Técnica.