

MARCONOL OLIO PAGLIERINO

HUILE RAVIVANTE POUR BOIS A L'INTERIEUR

code 5310102

DESCRIPTION

MARCONOL OLIO PAGLIERINO est une huile limpide, couleur ambre, indiquée pour cirer, nourrir et régénérer n'importe quel type d'ouvrage en bois à l'intérieur, tel que meubles, dormants et lambrissages. Non filmogène. Idéal dans la restauration de meubles anciens.

MARCONOL OLIO PAGLIERINO pénètre dans les fibres du bois en ravivant les colorations et en conférant au bois des tonalités chaudes et agréables.

Indiqué pour la finition à l'huile du bois.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable sur ouvrages en bois à l'intérieur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Nature du Liant: huiles végétales à base d'alkylbenzènes lourds
- Masse volumique UNI ISO 8910 : $0,89 \pm 0,05$ kg/l
- Aspect : liquide huileux transparent, couleur tendant au jaune
- Point d'inflammabilité : supérieur à 155 °C
- Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.) : 24 heures au moins.

PREPARATION DU SUPPORT

- Les surfaces à traiter doivent être sèches et sans poussières et salissures.
- Poncer légèrement la surface donc procéder à l'application de MARCONOL OLIO PAGLIERINO.

APPLICATIONS

- Conditions de l'environnement et du support :
Température de l'environnement : Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humidité relative de l'environnement : <75%
Température du support : Min. +5 °C / Max. + 35 °C
Humidité du support : <10%
- Outils : pinceau.
- Nombre de couches : 1.
- Produit prêt à l'emploi.
- Modes d'application :
Après avoir appliqué MARCONOL OLIO PAGLIERINO, attendre au moins 24 heures pour permettre son absorption. En suite, avant d'intervenir avec d'autres produits, passer la surface traitée avec un chiffon sec pour éliminer l'huile en plus, qui n'a pas été absorbée dans le bois.
- Nettoyage des outils: tout après leur utilisation avec un diluant.
- Rendement indicatif: 12-15 m²/litre par couche.

MISE A LA TEINTE

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des températures adéquates.

INDICATION DE SECURITE

Ne rentre pas dans le cadre de la directive EU 2004/42/EC (décret législatif 161/2006)

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente. Pour plus d'informations +39 041 4569322