

MARCONOL OLIO PAGLIERINO

ULJE ZA OBNOVU UNUTARNJIH DRVENIH POVRŠINA

cod. 5310102

OPIS

MARCONOL OLIO PAGLIERINO je bistro ulje boje jantara, pogodno za davanje sjaja, njegu i obnavljanje bilo koje vrste proizvoda od drva u unutarnjim prostorima, poput namještaja, okvira za vrata i prozore, te drvenih obloga. Ne stvara film. Idealno za restauriranje starinskog namještaja. MARCONOL OLIO PAGLIERINO prodire u vlakna drva i oživljava njegove boje te mu pridaje tople i ugodne nijanse. Prikladan kao završni uljni premaz za drvo.

POGODNE PODLOGE

Primjenjuje se na proizvodima od drva u unutarnjim prostorima.

TEHNIČKI PODACI

- Vrsta veziva: biljna ulja na osnovi teških alkild-benzola
- Volumenska masa UNI 8910: $0,89 \pm 0,05$ kg/l
- Izgled: žućkasta prozirna uljasta tekućina
- Plamište: iznad 155°C
- Sušenje (pri 25°C i 65% R.V.): najmanje 24 sata.

PRIPREMA PODLOGE

- Površine koje treba obraditi moraju biti suhe, bez prašine i masnoća.
- Površinu lagano izbrusiti brusnim papirom, a zatim premazati uljem MARCONOL OLIO PAGLIERINO.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Uvjeti okoline i podloge:
Temperatura zraka u prostoriji: min. $+8^{\circ}\text{C}$ / max. $+35^{\circ}\text{C}$
Relativna vlažnost zraka u prostoriji: $<75\%$
Temperatura podloge: min. $+5^{\circ}\text{C}$ / max. $+35^{\circ}\text{C}$
Vlažnost podloge: $<10\%$
- Alat: kist
- Broj slojeva: 1
- Razrijeđivanje: proizvod spreman za uporabu.
- Način primjene:
Poslije nanošenja ulja MARCONOL OLIO PAGLIERINO potrebno je pričekati najmanje 24 sata da ga površina upije. Nakon toga, prije nanošenja drugih sredstava, premazanu površinu prebrisati suhom krpom kako bi se odstranio višak ulja kojeg drvo nije upilo.
- Čišćenje alata: odmah nakon uporabe sa uljnim razrijeđivačem Acquaragia 5200010 ili sintetskim razrijeđivačem 5210011.
- Indikativna potrošnja: 12-15 m²/l po sloju.

NIJANSIRANJE

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: $+30^{\circ}\text{C}$
Minimalna temperatura skladištenja: $+5^{\circ}\text{C}$
Roizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj

ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Nije obuhvaćen direktivom EU 2004/42/EZ (tal. zakonodavna odluka br. 161/2006).

Koristiti porizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.

TEHNIČKA STAVKA U PREDRAČUNU

SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijek nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.