

MARCONOL OLIO PAGLIERINO

УКРЕПЛЯЮЩЕЕ МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

code 5310102

ОПИСАНИЕ

MARCONOL OLIO PAGLIERINO - прозрачное масло янтарного цвета, предназначенное для полирования, питания и восстановления любого типа деревянных конструкций внутри помещений, таких, как мебель, оконные рамы, дверные и оконные переплеты, обшивка вагонкой. Не образует пленку. Идеально подходит для реставрации антикварной мебели. MARCONOL OLIO PAGLIERINO проникает в волокна древесины, восстанавливает цвет, придает теплые и приятные оттенки. Подходит для покрытий на основе масел для дерева.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Can be applied to artefacts in wood, indoors.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Type of Binder: heavy alchylbenzene based vegetable oils
- Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 0.89 ± 0.05 kg/l
- Appearance: transparent oily liquid with a colour tending towards yellow
- Flash point: in excess of 155° C
- Drying times (at 25°C and 65% R.H.): minimum 24 hours.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- The surfaces to be treated must be dry and free of dust and grease.
- Lightly sand down the surface then apply MARCONOL OLIO PAGLIERINO.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Environment and support conditions:
Temperature of environment: Min. +8° C / Max. +35° C
Relative humidity of the environment: <75%
Temperature of support: Min. +5° C / Max. +35° C
Humidity of the support: <10%
- Tools: brush
- No. of coats: 1
- Product ready to use.
- Application procedure:
After applying MARCONOL OLIO PAGLIERINO, wait at least 24 hours to give it time to be absorbed. Then, before using other products, clean the treated surface with a dry cloth to remove the excess oil not absorbed by the wood.
- Cleaning of tools: immediately after use with White spirit 5200010 or Synthetic thinner 5210011.
- Indicative spreading rate: 12-15 m²/l per coat

КОЛЕРОВКА

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°С
Минимальная температура хранения: +5°С
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при

соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/EC (d. lgs. 161/2006)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati della nostra esperienza e delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non assume alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro diretto controllo. Consigliamo sempre di verificare l'idoneità del materiale in ogni caso specifico. Questo tecnico descrittivo annulla e automaticamente sostituisce tutte le precedenti. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale SAN MARCO GROUP al telefono: +39 041 4569322.