

# MARCONOL OLIO PAGLIERINO

REGENERAČNÝ OLEJ NA DREVO V INTERIÉRI

kód 5310102

## POPIS

MARCONOL OLIO PAGLIERINO je číry olej jantárovej farby, určený na leštenie, výživu a regeneráciu akéhokoľvek výrobku z dreva v interiéri, ako je nábytok, zárubne, obložnice a obklady. Netvorí film. Ideálny na reštaurovanie starého nábytku.

MARCONOL OLIO PAGLIERINO preniká do drevených vlákien a regeneruje ich sfarbenie a dodáva drevu teplé a príjemné odtiene.

Vhodný na olejovú záverečnú úpravu dreva.

## INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na výrobky z dreva v interiéri.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: rastlinné oleje na báze ťažkých alkylbenzolov.
- Objemová hmotnosť UNI 8910:  $0,89 \pm 0,05$  kg/l.
- Vzhľad: priesvitná olejová kvapalina žltkastej farby.
- Bod vzplanutia: viac ako  $155$  °C.
- Zasychanie (pri  $25$  °C a 65% relatívnej vlhkosti): aspoň 24 hodín.

## PRÍPRAVA PODKLADU

- Ošetrované povrchy musia byť suché a bez prachu a mastnoty.
- Povrch mierne prebrúsiť brúsny papierom, potom naniesť MARCONOL OLIO PAGLIERINO.

## NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:  
Teplota prostredia: Min.  $+8$  °C / Max.  $+35$  °C  
Relatívna vlhkosť prostredia:  $<75\%$   
Teplota podkladu: Min.  $+5$  °C / Max.  $+35$  °C  
Vlhkosť podkladu:  $<10\%$

- Nádrie: štetec
- Počet vrstiev: 1
- Produkt pripravený na použitie.
- Spôsoby použitia:

Po aplikovaní MARCONOL OLIO PAGLIERINO počkať aspoň 24 hodín, aby mohol vsiaknuť. Potom, skôr ako sa použijú iné produkty, utrieť ošetrovaný povrch suchou handrou, aby sa odstránil nadbytočný olej, ktorý nevsiakol do dreva.

- Čistenie náradia: ihneď po použití terpentínom 5200010 alebo syntetickým riedidlom 5210011.
- Približná výdatnosť: 12-15 m<sup>2</sup>/l na vrstvu.

## ZAFARBENIE

-----

## USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania:  $+30$  °C  
Minimálna teplota skladovania:  $+5$  °C  
Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak

je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nespadá do pôsobnosti Smernice EÚ 2004/42/ES (tal. legislatívnej vyhlášky č. 161/2006).

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezhadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

## HESLO TEXTU

-----

*Il SAN MARCO GROUP garantisce, che le informazioni contenute in questo foglio tecnico rispondono alla migliore competenza, tecnica e scientifica, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, poiché le condizioni di applicazione sono al di fuori del controllo. Si consiglia di verificare la idoneità e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo foglio tecnico annulla e sostituisce qualsiasi altro foglio precedente.*