

MARCONOL PLASTIC-OIL

ACEITE PROTECTOR PARA MADERA EN EXTERIOR/INTERIOR

cód. 5320020

DESCRIPCIÓN

MARCONOL PLASTIC OIL es un aceite transparente de color que tiende al amarillo, ideal para proteger y reavivar cualquier manufacturado en madera en exterior o interior. Exalta la tonalidad de la madera sin enmascarar la vena propia. Usable en sustitución del aceite de lino puro del cual se diferencia por su mayor velocidad de secado y dureza superficial. Usado regularmente, contrasta la formación de micro grietas y mantiene la integridad de la madera.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable en madera vuelta opaca con el tiempo, en exterior e interior, precedentemente tratada con productos a solvente o al agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Naturaleza del ligante: aceite vegetal y resina alquílica.
- Masa voluminosa UNI 8910: $0,89 \pm 0,05$ kg/l
- Aspecto: líquido transparente de color que tiende al amarillo.
- Punto de inflamabilidad: 21-55 °C
- Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): al tacto 2 horas, total después de 12 horas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Lavar el soporte con detergente y enjuagar con abundante agua.
- Las superficies a tratar deben estar secas y exentas de polvo y grasas.
- Lijar ligeramente la superficie para proceder a la aplicación de MARCONOL PLASTIC OIL.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Evitar las aplicaciones en presencia de condensación superficial o bajo la acción directa del sol.
- Herramientas: pincel, paño.
- N° capas: 1
- El producto es listo para su uso, o diluirla al 10% max con Acquaragia 5200010.
- Agitar enérgicamente el producto antes del uso.
- Modalidad aplicativa:
Aplicar el producto a pincel evitando acumulaciones de producto, distribuirlo sobre la superficie mediante un trapo.
- La limpieza de las herramientas se hace con Acquaragia 5200010 justo después de su uso.
- Rendimiento indicativo: 15-17 m²/l por capa sobre madera medianamente absorbente.

PINTADO

ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C
Temperatura mínima de conservación: +5 °C
El producto debe ser utilizado dentro de 3 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No se aplica en el ámbito de la Directiva EU 2004/42/EC (Decreto Legislativo 161/2006)

Inflamable.
El producto debe ser transportado, usado y almacenado según las normas vigentes de higiene y seguridad; después del uso no dejar los contenedores en el ambiente, dejar secar completamente los residuos y tratarlos como desechos especiales. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

El "SAN MARCO GROUP" garantiza que las informaciones de esta ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo, ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la Asistencia Técnica.