

MARCONOL PLASTIC-OIL

HUILE DE PROTECTION POUR BOIS A L'INTERIEUR/EXTERIEUR

code 5320020

DESCRIPTION

MARCONOL PLASTIC OIL est une huile transparente ayant une couleur tendant au jaune, idéale pour protéger et raviver tout ouvrage en bois à l'extérieur aussi bien qu'à l'intérieur. Le produit exalte les tonalités du bois sans masquer ses veines. Il peut être utilisé pour remplacer l'huile de lin par rapport à laquelle il manifeste un séchage plus rapide et une dureté superficielle supérieure. Utilisée régulièrement, il contraste la formation de craquelures et maintient l'intégrité du bois.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable sur bois opacifié au cours du temps, à l'extérieur et à l'intérieur, précédemment traité avec des produits à solvant ou à l'eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Nature du Liant: huiles végétales et résine alchidique
- Masse volumique UNI ISO 8910 : 0,89 ± 0,05 kg/l
- Aspect : liquide huileux transparent, couleur tendant au jaune
- Point d'inflammabilité : 21-55 °C
- Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.) : au toucher en 2 heures, complet après 12 heures.

PREPARATION DU SUPPORT

- Laver le support avec des détergents et rincer avec beaucoup d'eau.
- Les surfaces à traiter doivent être sèches et sans poussière et salissure.
- Poncer légèrement la surface donc procéder à l'application de MARCONOL PLASTIC OIL.

APPLICATIONS

- Conditions de l'environnement et du support :
Température de l'environnement : Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humidité relative de l'environnement : <75%
Température du support : Min. +5 °C / Max. + 35 °C
Humidité du support : <10%
- Eviter les applications en présence de buée superficielle ou sous l'action directe du soleil.
- Outils: pinceau, chiffon.
- Nombre de couches: 1.
- Le produit est prêt à l'emploi, il peut être dilué à 10 % maximum avec de la Térébenthine 5200010.
- Mélanger à nouveau et avec soin le produit avant son utilisation.
- Modes d'application:
Appliquer le produit au pinceau en évitant des accumulations de produit, le distribuant sur la surface à l'aide d'un chiffon.
- Le nettoyage des outils doit être effectué tout de suite après leur utilisation, avec de la Térébenthine 5200010.
- Rendement indicatif: 15-17 m²/l par couche, sur bois moyennement absorbant.

MISE A LA TEINTE

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 3 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des températures adéquates.

INDICATION DE SECURITE

Ne rentre pas dans le cadre de la directive EU 2004/42/EC (décret législatif 161/2006)

Inflammable.
Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après l'utilisation, ne pas jeter les emballages dans la nature, laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente. Pour plus d'informations +39 041 4569322