

MARCONOL PLASTIC-OIL

ZAŠTITNO ULJE ZA VANJSKE I UNUTARNJE DRVENE POVRŠINE

cod. 5320020

OPIS

MARCONOL PLASTIC-OIL je žućkasto prozirno ulje idealno za zaštitu i obnavljanje svih proizvoda od drva u vanjskim i unutarnjim prostorima. Naglašava boju drva i ne pokriva njegovu teksturu. Može se koristiti kao zamjena za čisto laneno ulje, od kojega se razlikuje po bržem sušenju i površinskoj tvrdoći. Redovitom uporabom sprječava se nastanak pukotina i održava cjelovitost drva.

POGODNE PODLOGE

Može se primjenjivati na vanjskim i unutarnjim drvenim površinama koje su s vremenom izgubile sjaj, nakon prethodne obrade sa sredstvima na bazi razrijeđivača ili na bazi vode.

TEHNIČKI PODACI

- Vrsta veziva: biljna ulja i alkidne smole.
- Volumenska masa UNI 8910: $0,89 \pm 0,05$ kg/l
- Izgled: žućkasta prozirna tekućina
- Plamište: 21-55°C
- Sušenje (pri 25 °C i 65% R.V.): suho na dodir nakon 2 sat; potpuno suho nakon 12 sati.

PRIPREMA PODLOGE

- Podlogu oprati sa deterdžentom i dobro isprati vodom.
- Površine koje treba obraditi moraju biti suhe, bez prašine i masnoća.
- Površinu lagano izbrusiti brusnim papirom, a zatim premazati uljem MARCONOL PLASTIC-OIL.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Uvjeti okoline i podloge:
Temperatura zraka u prostoriji: min. +8 °C / max. +35 °C
Relativna vlažnost zraka u prostoriji: <75%
Temperatura podloge: min. +5 °C / max. +35 °C
Vlažnost podloge: <10%
- Izbjegavati nanošenje u slučaju površinske kondenzacije ili pod izravnim utjecajem sunčevih zraka.
- Alat: kist, krpa.
- Broj slojeva: 1
- Proizvod je spreman za uporabu, a može se razrijediti do max. 10% sa uljnim razrijeđivačem Acquaragia 5200010.
- Prije uporabe proizvod treba dobro promiješati.
- Način primjene:
Proizvod nanijeti kistom, izbjegavajući stvaranje nakupina, a zatim ga razmazati pomoću krpe.
- Alat se mora očistiti sa uljnim razrijeđivačem Acquaragia 5200010 odmah poslije uporabe.
- Prosiječna potrošnja: 15-17 m²/l po sloju na drvu srednje upojnosti.

NIJANSIRANJE

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 3 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Nije obuhvaćen direktivom EU 2004/42/EZ (tal. zakonodavna odluka br. 161/2006).

Zapaljivo.

Prijevoz, korištenje i skladištenje proizvoda mora se provoditi u skladu sa važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se u potpunosti osuše i postupati kao sa posebnim otpadom. Za dodatne informacije pročitati sigurnosni list.

TEHNIČKA STAVKA U PREDRAČUNU

SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.