

# MARCONOL PLASTIC-OIL

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

code 5320020

## ОПИСАНИЕ

MARCONOL PLASTIC OIL - прозрачное масло желтоватого оттенка, идеально подходит для защиты и восстановления любой конструкции из дерева снаружи или внутри помещений. Подчеркивает оттенок древесины, не скрывает натуральную структуру дерева. Может использоваться вместо льняного масла без примеси, от которого отличается быстротой высыхания и твердостью поверхности. Регулярно используется, предотвращает образование трещин и сохраняет целостность древесины.

## ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

It can be applied to wood which has become opaque over time, outdoors and indoors, and previously treated with solvent or water based products.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Type of Binder: vegetable oils and alchyd resins
- Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 0.89 ± 0.05 kg/l
- Appearance: transparent oily liquid with a colour tending towards yellow
- Flash point: 21-55 °C
- Drying times (at 25°C and 65% R.H.): to touch in 2 hours, complete after 12 hours.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Clean the support with detergent and rinse with plenty of water.
- The surfaces to be treated must be dry and free of dust and grease.
- Lightly sand down the surface then begin to apply MARCONOL PLASTIC OIL.

## ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Conditions of the environment and support:  
Temperature of environment: Min. +8° C / Max. +35° C  
Relative humidity of the environment: <75%  
Temperature of the support: Min. +5° C / Max. +35° C  
Humidity of the support: <10%
- Do not apply when there is surface condensation or in direct sunlight.
- Tools: brush, cloth.
- No. of coats: 1
- The product is ready to use, or can be diluted 10 % max with White spirit 5200010.
- Mix the product again thoroughly before use.
- Application procedure:  
Apply the product with a brush, taking care to prevent a build up of product and spreading it over the surface with a cloth.
- The tools must be cleaned with White spirit 5200010 immediately after use.
- Indicative spreading rate: 15-17 sq. m/l per coat on medium absorbent wood.

## КОЛЕРОВКА

-----

## ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C  
Минимальная температура хранения: +5°C  
Срок хранения материала составляет 3 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/EC (d. lgs. 161/2006)

воспламеняется.

Транспортировка, применение и хранение материала выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и технике безопасности; по окончании работы не разбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам полностью высохнуть и сдать в специальные отходы. За дополнительной информацией обратиться к паспорту безопасности.

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

-----

*Il SAN MARCO GROUP garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati della nostra esperienza e delle nostre conoscenze tecniche; non è possibile assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro diretto controllo. Consigliamo sempre di verificare la idoneità del materiale in ogni caso particolare. Questo descrittivo tecnico annulla e automaticamente sostituisce tutte le precedenti informazioni. Per qualsiasi altra informazione tecnica rivolgersi al personale tecnico SAN MARCO GROUP al telefono: +39 041 4569322.*