

MARCONOL PLASTIC-OIL

OCHRANNÝ OLEJ NA DREVO V EXTERIÉRI/INTERIÉRI

kód 5320020

POPIS

MARCONOL PLASTIC OIL je priesvitný olej žltkastej farby, ideálny na ochranu a regeneráciu akéhokoľvek dreveného výrobku v exteriéri alebo interiéri. Vyzdvihuje farebnú tonalitu dreva, pričom nezakrýva jeho vlastnú štruktúru. Vhodný ako náhrada čistého ľanového oleja, od ktorého sa líši rýchlejšim zasychaním a povrchovou tvrdosťou. Pri pravidelnom používaní bráni tvorbe puklín a udržiava drevo neporušené.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na drevo, ktoré časom zmatnelo, v exteriéri a v interiéri, ktoré bolo predtým ošetrované produktmi na báze rozpušťača alebo vody.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: rastlinné oleje a alkydové živice.
- Objemová hmotnosť UNI 8910: 0,89 ± 0,05 kg/l.
- Vzhľad: priesvitná kvapalina žltkastej farby.
- Bod vzplanutia: 21-55 °C.
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk 2 hodiny, úplné po 12 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

- Umyť podklad čistiacimi prostriedkami a opláchnuť veľkým množstvom vody.
- Ošetrované povrchy musia byť suché a bez prachu a mastnoty.
- Povrch mierne prebrúsiť brúsny papierom, potom naniesť MARCONOL PLASTIC-OIL.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Vyhnúť sa aplikácii pri výskyte povrchovej zrazenej vody alebo pri priamom slnečnom žiarení.
- Náradie: štetec, plátno.
- Počet vrstiev: 1
- Produkt je pripravený na použitie, alebo sa riedi max. 10 % Terpentínom 5200010.
- Produkt pred použitím dôkladne premiešať.
- Spôsoby použitia:
Naniesť produkt štetcom, pričom sa vyhnúť hromadeniu produktu, rozotrieť ho po povrchu pomocou handry.
- Čistenie náradia sa vykonáva Terpentínom 5200010 hneď po použití.
- Približná výdatnosť: 15-17 m²/l na vrstvu na stredne savé drevo.

ZAFARBENIE

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 3 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nespadá do pôsobnosti Smernice EÚ 2004/42/ES (tal. legislatívnej vyhlášky č. 161/2006).

Horľavý

Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití nerozhadzovať obaly po okolí. Zvyšky nechať úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che le informazioni riportate in questo foglio tecnico sono veritieri e complete, e che il prodotto è conforme alle norme tecniche e di sicurezza applicabili. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni o incidenti derivanti dall'uso improprio del prodotto. Il foglio tecnico è un documento di proprietà di SAN MARCO GROUP e non deve essere distribuito o copiato senza permesso scritto dalla SAN MARCO GROUP. Il foglio tecnico è un documento di proprietà di SAN MARCO GROUP e non deve essere distribuito o copiato senza permesso scritto dalla SAN MARCO GROUP.