

# MARCONOL VERNICE NITRO

VERNIS SATINÉ ET BRILLANT POUR L'INTÉRIEUR

code 8200638/619

## DESCRIPTION

A base de résines synthétiques et nitrocellulose, pour ouvrages en bois destinés à l'intérieur, à séchage rapide. Bonne plénitude et dilatation.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Nature du liant: résines synthétiques et nitrocellulose
- Solvant: hydrocarbures aliphatiques
- Masse volumique UNI EN ISO 2811-1:  $0,95 \pm 0,05$  kg/l
- Viscosité de conditionnement UNI 8902 :  $4000 \pm 200$  cps à 25 °C (viscosimètre rotatif Brookfield).
- Brillance UNI EN ISO 2813:  
.8200619 Brillante: > 85 sous 60° d'angle  
.8200638 Satinée:  $20 \pm 5$  sous 60° d'angle
- Séchage (à 25 °C et 65 % HR) : au toucher, en 15 min ; recouvrable après 2 heures.

*Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente. Pour plus d'informations +39 041 4569322*