

MARCOPOLO LUXURY

WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE DO WNĘTRZ – WYRAFINOWANA I DELIKATNA METALICZNA FAKTURA

Seria 020

OPIS

MARCOPOLO LUXURY to dekoracyjna farba wykończeniowa do wnętrz, która pozwala uzyskać prestiżowe powierzchnie z niezwykle, delikatnym efektem metalicznym, tworząc przyjemne i fascynujące wnętrza zarówno w stylu klasycznym, jak i nowoczesnym. Skład produktu został wzbogacony o specjalne pigmenty, dzięki którym wykończone powierzchnie charakteryzują się silnymi błyszczącymi refleksami, tworzącymi kontrasty w zależności od kąta padania światła. Nakładanie produktu jest bardzo łatwe i pozwala stworzyć wiele efektów dekoracyjnych, wzbogaconych o grę światła i refleksów, które są w stanie spełnić wszelkie oczekiwania estetyczne. MARCOPOLO LUXURY łączy wysoką wartość estetyczną z dużą wytrzymałością na naprężenia, jakim podlega ściana na przestrzeni czasu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Produkt może być nakładany wewnątrz pomieszczeń na:

- Nowe i stare tynki na bazie spoiw hydraulicznych.
- Powierzchnie betonowe.
- Powierzchnie gipsowe i płyty kartonowo-gipsowe.
- Stare farby i powłoki organiczne lub mineralne, suche, zwarte, chłonne i spójne.
- Konglomeraty mineralne różnego typu, o właściwościach chłonnych.

Powierzchnie należy odpowiednio przygotować, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 'PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA'.

Nie nakładać na świeże podłoża.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Charakter spoiwa: kopolimer akrylowy w emulsji wodnej.
 - Pigmenty: metaliczno-perłowe
 - Rozpuszczalnik: woda
 - Klasyfikacja Indoor Air Quality: A
 - Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: 0,98 - 1,10 kg/l zależnie od koloru.
 - Reakcja na ogień EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0
- Odnosi się do zużycia nie wyższego od wskazanego i do nałożenia na powierzchnię niepalną.
- Czas schnięcia (w temp. 25 °C i przy wilg. wzg. 65%): na dotyk 1 godzina;

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie ściennie:

- Upewnić się, że podłoże jest dojrzałe i całkowicie wyschnięte. W razie konieczności wyrównać je i wzmocnić, stosując w tym celu odpowiednie produkty.
- W przypadku obecności pleśni nanieść na powierzchnię środek czyszczący COMBAT 222, kod 4810222, oraz

środek do regeneracji COMBAT 333, kod 4810333. W razie konieczności dodać do produktu środek dezynfekujący COMBAT 444 kod 4810444.

- Zetrzeć szczotką lub zmyć ewentualne wykwit i łuszczące się stare farby. Całkowicie usunąć ewentualne warstwy farb wapiennych lub temperowych.
- Zetrzeć szczotką osady kurzu, smogu i innych zanieczyszczeń.
- Wyrównać nieregularności podłoża i zaszpachlować dziury, rysy, szczeliny oraz inne ubytki za pomocą szpachli TAMSTUCCO 9400006/9410110. Uszczelnić pęknięcia odpowiednim preparatem uszczelniającym.
- Przeszlifować zaszpachlowane miejsca papierem ściernym; usunąć pył.
- Ewentualnie wygładzić tynk zaprawą RASAMIX 9440160 lub BETOMARC 9450150 lub RASOMARC 9500150, w zależności od rodzaju podłoża.
- Utrwalić poprzez nałożenie warstwy Wodnego gruntu akrylowego do ścian IDROFIS 4700006 lub mikronizowanego gruntu bez zawartości rozpuszczalników ATOMO 8840001.
- Nałożyć co najmniej dwie warstwy DECORFOND 3880019, rozcieńczonego z wodą w proporcji 30-35 %, za pomocą wałka lub pędzla, aby uzyskać jednolitą powierzchnię, która umożliwi idealne naniesienie farby wykończeniowej. Nie zaleca się stosowania innych produktów podkładowych.
- Nałożyć MARCOPOLO LUXURY w sposób opisany we wskazówkach dotyczących nakładania.

*(Rozcieńczenie preparatu izolacyjnego oraz ilość, jaką należy zastosować, zależą od chłonności podłoża i należy je określić poprzez przeprowadzenie prób wstępnych na danym podłożu - zob. odpowiednia karta techniczna).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA

- Warunki otoczenia i podłoża:
Temperatura otoczenia: Min. +8 °C / Maks. +35 °C
Wilgotność względna otoczenia: <75%
Temperatura podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C
Wilgotność podłoża: <10%
- Narzędzia: pędzel i gąbka.
- Ilość warstw: 1
- Rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia, może być rozcieńczony wodą maksymalnie do 5%, w zależności od oczekiwanego efektu estetycznego.
- Sposób nakładania: Rozprowadzić MARCOPOLO LUXURY pędzlem nieregularnie. Kiedy produkt nieco przyschnie, miękką i lekko wilgotną gąbką lub pędzlem typu „Spalter” tworzyć nieregularne „skupiska” produktu na powierzchni. Po całkowitym wyschnięciu będzie widoczny charakterystyczny efekt LUXURY.
- Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.
- Orientacyjna wydajność: 4-6 m²/l na gotowo w przypadku gładkich powierzchni o średniej chłonności. Zaleca się określenie rzeczywistej wydajności poprzez przeprowadzenie próby wstępnej na danym podłożu.

BARWIENIE

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

MARCOPOLO LUXURY

WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE DO WNĘTRZ – WYRAFINOWANA I DELIKATNA METALICZNA FAKTURA

Seria 020

Produkt jest dostępny w gotowych kolorach, które mogą być wykorzystywane również jako bazy barwiące: srebrny (0070), aluminiowy (0170), złoty (0190).

Produkt można zabarwić za pomocą Systemu Barwiącego, a także barwników COLORADO seria 548.

W przypadku użycia różnych partii produktu zaleca się ich wymieszanie, aby uniknąć różnicy odcieni.

każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt jest odpowiedni do planowanego użycia. Niniejsza karta unieważnia i zastępuje wszystkie jej wcześniejsze wersje.

MAGAZYNOWANIE

Maksymalna temperatura przechowywania: +30 °C

Minimalna temperatura przechowywania: +5 °C

Zalecany okres przydatności do użycia

wynosi 2 lata od daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w

oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej temperaturze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wartość graniczna UE (Dyr. 2004/42/WE)

Kat. A/l: farby do efektów dekoracyjnych (baza wodna): 200 g/l (2010)

MARCOPOLO LUXURY zawiera maks.: 200 g/l LZO (lotnych związków organicznych)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt nie wymaga oznakowania. Podczas stosowania produktu należy przestrzegać

obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami, dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady specjalne. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej, pokazując lekarzowi opakowanie lub etykietę produktu. Nie usuwać pozostałości produktu do kanalizacji, do cieków wodnych ani do gruntu.

Dodatkowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Wyrafinowana faktura z delikatnym efektem metalicznym.

Nałożenie na wcześniej przygotowane powierzchnie wewnętrzne jednej warstwy dekoracyjnej ściennej farby wykończeniowej MARCOPOLO LUXURY seria 020 na bazie kopolimeru akrylowego w emulsji wodnej, zgodnie ze wskazaną wydajnością.

Dostawa i nałożenie materiału € za m².

Firma SAN MARCO GROUP gwarantuje, że informacje zawarte w niniejszej karcie są zgodne jej najlepszą wiedzą naukowo-techniczną oraz z jej doświadczeniem, jednakże nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki, ponieważ nie ma kontroli nad warunkami stosowania opisywanych produktów. Zaleca się

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it