

DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE

DoP 1_SISTEMA MARCOTHERM EPS

Codici di identificazione unico del prodotto-tipo:

SISTEMA MARCOTHERM

1. Numero di tipo, serie, o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell' Art. 11 paragrafo 4:

SISTEMA MARCOTHERM :

- Marcotherm Isolante**
- Marcotherm Adesivo**
- Marcotherm Rete**
- Marcotherm Primer**
- Marcotherm**
- Marcotyherm Syl**

2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata come previsto dal fabbricante:

Sistema Composito di Isolamento Termico Esterno di facciata con Intonaco destinato all'isolamento termico esterno delle murature degli edifici

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed indirizzo del fabbricante ai sensi dell' Art. 11 paragrafo 5:

COLORIFICIO SAN MARCO SpA
Via Alta 10
30020 Marcon (VE) ITALY
Tel. +39 041-4569322

4. Se opportuno, nome ed indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' Art.12 paragrafo 2:

NON APPLICABILE

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all' Allegato V:

SISTEMA 2+

6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

NON APPLICABILE

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

ITC CNR - 0970 Istituto per le Tecnologia della Costruzione
via Lombardia 49 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)

ha rilasciato:

ETA 07/0015 (si veda art. 66 del CPR 305/2011 comma 4)

in base a:

Linea Guida ETAG 004

effettuata da: ITC CNR secondo il sistema 2+

e ha rilasciato certificato di conformità CE del controllo del processo di fabbrica:

0970-CPD-0071/CE/FPC12

8. Prestazione dichiarata :

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA
Reazione al fuoco	Classe B - s2 d0	ETA 07/0015
Assorbimento Acqua	Dopo 24 ore < 0.5 kg/m ²	
	Dopo 1 ora < 0.1 kg/m ²	
Resistenza agli impatti	Categoria d'uso II	
Permeabilità al vapore d' acqua	≤ 2.0 m	
Adesione	Test superato	
Sostanze pericolose	Vedi SDS dei componenti	

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9:

SI RILASCIA LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE SOTTO LA RESPONSABILITA' ESCLUSIVA DEL FABBRICANTE DI CUI AL PUNTO 4.

Firma a nome e per conto di :

Andrea Cillotto – Laboratorio Ricerca e Sviluppo

Marcon 01 Luglio 2013

In fede
Laboratorio Ricerca e Sviluppo

