

# NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO

ADITIV ZA PODLOŽNI ŠPRIC ZA ODVLAŽUJUĆE ŽBUKE

cod. 0700250

## OPIS

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO je aditiv za žbuke na bazi cementa i vapna, otporan, jake prionljive moći, za pospiješiti prionljivost žbuka, i veće vodoodbojnosti istih.

## POGODNE PODLOGE

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO je aditiv koji se upotrebljava za aditiviranje podložnog šprica sa NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE, radi bolje prionljivosti.

## TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: modificirano akrilno vezivo
- Razrijeđivač: voda
- Volumenska masa UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,02 kg/l.
- Izgled: bijela tekućina

## PRIPREMA PODLOGE

Zidne površine:

- Zidna površina mora biti potpuno očišćena bez dijelova stare žbuke.
- U slučaju da je na zidnim površinama prisutna vlaga, odstraniti stari sloj žbuke do pola metra iznad zadnjih znakova vlage.
- Odstraniti sve eventualne neprijanjajuće dijelove stare žbuke, znakove eventualnog izoljavanja četkom, po mogućnosti sa vodom pod pritiskom.
- Na suhu podlogu nanijetijedan sloj NEPTUNUS ANTISALE prema uputstvu za nanošenje.
- Pričekati 24 sata, te nanijeti podložni špric saodvlažujućom žbukom NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE aditiviranom sa NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO.

## UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Uvjeti koje moraju zadovoljavati podloga i okolina:

- Temperatura zraka: Min. +5°C / Max. +35°C.
- Relativna vlažnost zraka: <75%
- Temperatura podloge: Min. +5°C / Max. +35°C.
- Zamješati jednu vreću NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE sa 5L NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO, te dodati 1 litru vode. Mješati 1 minutu dok se ne dobije homogena masa, koja mora biti jako tekuća, te istu nanijeti ručno sa zidarskom žlicom bez da se prekrije kompletna površina (oko 50-60 %).
- Nakon sat vremena od nanošenja podložnog šprica, koji će izgledati suh, ali samo na dodir, nanijeti NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE.

## NIJANSIRANJE

-----

## SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C  
Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Rok trajanja: u originalno zatvorenoj ambalaži, pri odgovarajućoj temperaturi skladištenja: 2 g.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Proizvod ne ulazi u normu D. Lgs 161/2006

Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima. Iritirajuće za oči, dišne puteve i kožu. Držati van dohvata djece. Ne udisati prah. Izbjegavati dodir sa kožom i očima. U slučaju kontakta sa očima, isprati sa obilnim količinama vode i javiti se doktoru. Koristiti adekvatnu zaštitnu opremu. U slučaju gutanja javiti se doktoru i predočiti ambalažu ili etiketu. Ne izlijevati ostatke u kanalizaciju. Nakon upotrebe ne bacati ambalažu u prirodu i okoliš, ostaviti ostatke da osuše, te ih uništiti kao specijalni otpad.

Za dodatne informacije pročitati sigurnosni list.

*SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.*