

# NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO

MODIFICANTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI

cod. 0700250

## DESCRIZIONE

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO è un modificante per intonaci a base di cementi e calci idrauliche, resistente alla saponificazione, fortemente adesivante, in grado di conferire alle malte migliore aderenza al supporto e maggiore impermeabilità.

## INDICAZIONI DI IMPIEGO

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO è indicato per aumentare l'aderenza dello sprizzo di agganccio del NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cod. 9480170.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: resina acrilica modificata
- Solvente: acqua
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,02 kg/l
- Aspetto: liquido lattiginoso.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporti murali:

- La muratura deve essere completamente disintonacata.
- In presenza di umidità, asportare lo strato di vecchio intonaco fino a circa mezzo metro superiore alla fascia di evidente umidità.
- Eliminare eventuali parti in via di stacco e/o incrostazioni saline previa spazzolatura e lavaggio con acqua, preferibilmente utilizzando un' idropulitrice.
- A supporto asciutto applicare uno strato di NEPTUNUS ANTISALE cod. 0700240 secondo le modalità della relativa scheda tecnica.
- Attendere 24 ore quindi procedere all'applicazione dello sprizzo di agganccio con NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170 additivato con NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO.

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C.

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Modalità di applicazione:

- Miscelare un sacco da 25 kg di NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cod. 9480170 con 5 l. di NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO 0700250 ed aggiungere 1 litro di acqua. Mescolare per 1 minuto con miscelatore meccanico per omogeneizzare bene il sistema. L'impasto deve essere molto liquido e va applicato a sprizzo (mediante cazzuola) sulla parete, senza coprirlo interamente.
- Dopo 1 ora dallo sprizzo, che risulterà rassodato ma non indurito, applicare NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cod. 9480170 a rinzaffo.

## TINTEGGIATURA

-----

## MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare in luogo ben ventilato. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## VOCE DI CAPITOLATO

-----

*SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.*