

# NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO

MODIFIKÁTOR PRE ODVLHČOVACIE OMIETKY

kód 0700250

## POPIS

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO je modifikátor pre omietky na báze cementov a vápna, odolný voči zmydelňovaniu, veľmi lepkavý, schopný dodať malte lepšiu príľnavosť na podklad a väčšiu nepriepustnosť

## INFORMÁCIE O POUŽITÍ

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO je určený na zväčšenie príľnavosti spojovacieho nástreku NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE kód 9480170.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: modifikovaná akrylová živica
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,02 kg/l
- Vzhľad: mliečnatá kvapalina.

## PRÍPRAVA PODKLADU

Múrové podklady:

- Múr musí byť úplne zbavený omietky.
- Pri výskyte vlhkosti odstrániť vrstvu starej omietky až do približne pol metra nad viditeľným pruhom vlhkosti.
- Odstrániť prípadné opadávajúce časti a/alebo soľné povlakypomocou kefovania a umývania vodou, prednostne s použitím vodného striekacieho zariadenia.
- Na suchý podklad naniesť jednu vrstvu NEPTUNUS ANTISALE kód 0700240 podľa spôsobov príslušného technického listu.
- Počkať 24 hodín, potom aplikovať spojovací nástrek s NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170 s prímiesou NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO.

## NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky prostredia a podkladu: Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C. Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C. Spôsoby aplikácie:

- Zmiešať 25 kg vreca NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE kód 9480170 s 5 l NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO 0700250 a pridať 1 liter vody. Miešať 1 minútu s mechanickým miešadlom, aby sa systém správne homogenizoval. Zmes musí byť veľmi tekutá a aplikuje sa ahadzovaním (pomocou murárskej lyžice) na stenu tak, aby nebola úplne pokrytá.
- Po 1 hodine od nahodenia, keď bude tvrdší, ale nie úplne vytvrdnutý, aplikovať NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE kód 9480170 ako prvú omietku.

## ZAFARBENIE

-----

## USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C  
Minimálna teplota skladovania: +5 °C  
roduct je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo

vhodných teplotných podmienkach.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nespadá do oblasti Legislatívneho dekrétu 161/2006  
Produkt si nevyžaduje označenie štítkom v zmysle Leg. Dekr. 65 z 14/03/03 v znení neskorších predpisov. Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Uchovávať mimo dosahu detí. Používať iba na dobre vetranom mieste. V prípade kontaktu s očami okamžite vymývať veľkým množstvom vody. V prípade požitia ihneď vyhľadať lekára a ukázať mu obal alebo štítko. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia.  
Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

## HESLO TEXTU

-----

*Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.*