

NO STRIP

SATINIERTER LACK FÜR VERZINKTE OBERFLÄCHEN

Serie 186

BESCHREIBUNG

NO-STRIP

ist ein halbgländer Lack mit hohem Deckvermögen, der besonders geeignet ist für den Anstrich und den Schutz von verzinkten Blechoberflächen.

Das Bindemittel, aus dem er sich zusammensetzt, auf der Basis eines

Styrol-Acryl-Polymers, gewährleistet eine hervorragende Elastizität, lässt

den aufgetragenen Film besonders gut haften und verhindert ein Abblättern.

Dank seiner Eigenschaften wird NO-STRIP direkt und vorwiegend

einschichtig auf verzinkten Oberflächen aufgetragen, wobei jedoch ein

hervorragendes Deckvermögen gewährleistet wird.

LAGERUNG

Max. Temperatur für Lagerung: +30° C

Mind. Temperatur für Lagerung: +5° C

Das Produkt ist im original verschlossenen Behälter bei normalen Lagerbedingungen 3 Jahre haltbar.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG)

Kat. A/i: Einkomponenten-Speziallacke (Lb): 500 g/l

Das Produkt enthält max: 500 g/l VOC

Entflammbar.

Das Produkt muss den geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen entsprechend transportiert, verwendet und gelagert werden. Werfen Sie den Behälter nach dem Gebrauch nicht unachtsam weg. Lassen Sie die Rückstände vollkommen trocknen und behandeln Sie diese als Sondermüll. Zwecks weiterer Informationen das Sicherheitsmerkblatt zurate ziehen.

SAN MARCO GROUP garantiert, dass die Informationen des gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt jedes vorherige Schema. Für weitere technische Informationen kontaktieren die technische Assistenz.