

PAENINSULA EGGSHELL

MATTES DEKOR-FINISH MIT EIERSCHALEN-EFFEKT FÜR INNENBEREICHE

serie 347

BESCHREIBUNG

Ein Dekor-Finish für Einrichtungen und die individuelle Gestaltung von Räumen und Innenbereichen in den aktuellsten Stilrichtungen und Trends. Das exklusive matte einheitlich und elegant wirkende Dekor-Finish mit "Eierschalen-Effekt" und die sorgfältige Auswahl der Farben, die sich an der Tradition der italienischen Kunst orientieren, sind, wenn es darum geht exklusive, moderne, aktuelle Umgebungen zu schaffen, eine perfekte Kombination. Aufgrund des ausgesprochen guten Deckvermögens und der Nassabriebbeständigkeit lässt sich das Erzeugnis mühelos verarbeiten und reinigen. Das Erzeugnis ist geruchsfrei und enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), keine Weichmacher und kein Formaldehyd. Nach dem französischen Ministerialerlass für die Luftqualität fällt es in die Kategorie A+.

ANWEISUNGEN ZUR AUFSTELLUNG

Anwendbar auf:

- Neuen und alten auf hydraulischen Bindemitteln basierenden Putzen.
 - Untergründen aus Beton.
 - Untergründen aus Gips und Gipskarton.
 - Trockenem, kompaktem, saugendem und festen alten Anstrichen und Belägen organischer oder mineralischer Art.
 - Konglomeraten mineralischer Art, soweit diese saugend sind.
 - Neuen und bereits gestrichenen Untergründen aus Holz;
 - Entsprechend vorbehandelte Untergründen aus eisenhaltigen Metallen;
 - Verzinkten Untergründen und Untergründen aus Aluminium sowie Leichtmetalllegierungen;
- Die Untergründe müssen der im Abschnitt 'VORBEREITEN DES UNTERGRUNDS' beschriebenen Vorgehensweise entsprechend vorbereitet werden.
- Nicht auf frischen und tendenziell alkalischen Untergründe auftragen und abwarten, bis der Untergrund ausreichend, generell vier Wochen lang, durchgetrocknet ist.
- VORSICHT bei der Behandlung von tanninreichen Hölzern. Tragen Sie die Isoliergrundierung UNIMARC PRIMER ANTITANNINO Art.-Nr. 3080001/0019 auf, um die Bildung der dunklen Flecken zu verringern.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Bindemittel: Modifizierte synthetische Polymere in wässriger Lösung
- Émissions dans l'air intérieur - Indoor Air Quality (Décret français no 2011-321 du 23 mars 2011): A+
- Klassifizierung nach UNI EN 13300:
 - .Nassabriebbeständigkeit nach ISO 11998: Klasse 1
 - .Glanz nach EN ISO 2813: 5-10 Betrachtungswinkel 60°; 15-20 Betrachtungswinkel 85°, eggshell
 - .Deckvermögen ISO 6504-3: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

Sonstige Eigenschaften

- Massendichte UNI EN ISO 2811-1: 1,30 ± 0,05 kg/l
 - Brandverhalten EN 13501-1: Klasse A2 s1 d0
- Bei einem Verbrauch, der die genannten Mengen nicht übersteigt, und bei Verarbeitung auf einer nicht brennbaren Fläche.
- Trocknung (bei 25 °C und 65% relative Luftfeuchtigkeit): Oberflächentrocken nach 30 Minuten, überstreichbar nach 2 Stunden.

VORBEREITUNG DES GERÜSTS

Wandflächen:

- Vergewissern Sie sich davon, dass der Untergrund völlig trocken und ausgehärtet ist. Bessern Sie den Untergrund erforderlichenfalls mit speziellen Produkten aus oder festigen Sie diesen ggf. mit entsprechenden Produkten.
- Behandeln Sie die Untergründe, falls Schimmel vorhanden ist, mit dem Reinigungsmittel COMBAT 222, Art.-Nr. 4810222, und dem Verbesserungsmittel COMBAT 333, Art.-Nr. 4810333. Geben Sie der Dispersionsfarbe gegebenenfalls den Reinigungszusatz COMBAT 444, Art.-Nr. 4810444, bei.
- Entfernen Sie mit Hilfe einer Bürste oder durch Abwaschen eventuell vorhandene Ausblühungen und die losen Teile alter Anstriche. Entfernen Sie eventuelle starke Schichten von Kalk- oder Temperaanstrichen vollständig.
- Entfernen Sie mit einer Bürste Staub, Smogablagerungen usw.
- Unebenheiten, Löcher, Sprünge, Risse und Wellen im Untergrund müssen mit TAMSTUCCO ausgeglichen werden. Risse müssen mit geeigneten Versiegelungsmitteln versiegelt werden.
- Schmirgeln Sie Kittstellen und ausgebesserte Stellen mit Schmirgelpapier.
- Glätten Sie die Verputze ggf. der Art des Untergrundes entsprechend mit RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 oder RASOMARC 9500150.
- Tragen Sie ggf. eine Schicht des wasserlöslichen Acryl-Fixiermittels IDROFIS 4700006 oder des lösungsmittelfreien, mikronisierten Fixiermittels ATOMO 8840001 auf. Auf Gipskarton muss das spezielle isolierende, pigmentierte Fixiermittel PREPARA 4710019 aufgetragen werden. Auf besonders mehrenden Untergründen oder falls dünne Schichten alter Temperaanstriche oder verdorbene Anstriche vorhanden sind, ist generell das lösungsmittelhaltige Isoliermittel ISOMARC 4410111 oder das lösungsmittelfreie, mikronisierte Fixiermittel ATOMO 8840001 zu verwenden.
- Tragen Sie dann das Finish-Erzeugnis auf und gehen Sie dabei in der in der Verarbeitungsanleitung beschriebenen Weise vor.

Untergründe aus Holz:

- Schmirgeln Sie den Untergrund leicht, um die abstehenden Holzfasern und scharfe Kanten zu entfernen.
- Entfernen Sie eventuelle abblätternde alte Anstriche und rauhen Sie alle bereits gestrichenen Flächen auf.
- Entfernen Sie eventuell vorhandenes Harz mit einer geeigneten Verdünnung.
- Gleichen Sie eventuelle Unebenheiten im Untergrund mit synthetischem Kitt aus. Schmirgeln Sie die gespachtelten Stellen und entfernen Sie den Staub.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

PAENINSULA EGGSHELL

MATTES DEKOR-FINISH MIT EIERSCHALEN-EFFEKT FÜR INNENBEREICHE

serie 347

- Tragen Sie die Grundierung UNIMARC FONDO UNIVERSALE Serie 335.
- Tragen Sie dann das Finish-Erzeugnis auf und gehen Sie dabei in der in der Verarbeitungsanleitung beschriebenen Weise vor.

Untergründe aus eisenhaltigem Metall:

- Entfernen Sie, indem Sie den Untergrund mechanisch oder von Hand reinigen, alle nicht vollkommen festen Walzspäne und alle eventuellen Rostspuren.
- Entfernen Sie eventuelle schlecht haftende alte Anstriche und schleifen Sie die ganze Fläche.
- Befreien Sie den gesamten Untergrund mit einer geeigneten Verdünnung von eventuellem Fett.
- Entfernen Sie alle Staub- und Schmutzspuren.
- Tragen Sie MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807 auf den vollkommen trockenen Untergrund auf.
- Tragen Sie dann das Finish-Erzeugnis auf und gehen Sie dabei in der in der Verarbeitungsanleitung beschriebenen Weise vor.

Verzinkte Untergründe und Untergründe aus Aluminium sowie Leichtmetalllegierungen:

- Entfernen Sie eventuelle Oxidspuren, indem Sie den Untergrund auf mechanische Weise oder von Hand reinigen.
- Befreien Sie den Untergrund sorgfältig mit geeigneten alkalischen Lösungen oder geeigneter Verdünnung von Fett.
- Entfernen Sie eventuelle schlecht haftende alte Anstriche und schmirgeln Sie die gesamte Fläche, um diese aufzurauen.
- Entfernen Sie alle Staubspuren und tragen Sie bei vollkommen trockenem Untergrund auf die Stellen, die rostig waren, MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807 auf.
- Tragen Sie dann das Finish-Erzeugnis auf und gehen Sie dabei in der in der Verarbeitungsanleitung beschriebenen Weise vor.

ANWEISUNGEN ZUR ANWENDUNG

Bedingungen der Umgebung und des Untergrundes:

Raumtemperatur: Mind. +8°C / Max. +35°C

Relative Raumluftfeuchtigkeit: <75 %

Temperatur des Untergrundes: Mind. +5°C / Max. +35°C.

Feuchtigkeit des Untergrundes: <10 %

- Werkzeuge: Pinsel, Lackierrolle, Spritzpistole.

Damit auf Holz- und Metallflächen ein optimales optisches Ergebnis mit glatteren, einheitlicheren Flächen entsteht, ist eine Verarbeitung mit dem Spritzgerät ratsam.

- Anzahl der Schichten: Mindestens 2 Schichten.

- Verdünnung: Mit Wasser

.Pinsel, Walze: Unverdünnt oder max. 10 %;

.Sprühgerät: 10 %.

- Damit die Eigenschaften des Finishes zur Geltung kommen, müssen perfekt plane, glatte Flächen vorbereitet werden.

- Die Werkzeuge müssen sofort nach dem Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

- Ungefähre Ergiebigkeit: 10 - 11 m²/l je Schicht. Es ist ratsam, die tatsächliche Ergiebigkeit im Vorhinein mit

einem Test auf dem jeweiligen Untergrund zu ermitteln.

FÄRBUNG

Die Farben lassen sich mit dem Farbmischsystem herstellen.

Außerdem kann das Produkt mit den Farbstoffen COLORADO Serie 548 abgetönt werden.

Soweit verschiedene Produktionen verwendet werden, ist es ratsam, die unterschiedlichen Produktionen zu mischen, um leichte Abweichungen bei den Farbtönen zu vermeiden.

LAGERUNG

Max. Temperatur für Lagerung: +30° C

Mind. Temperatur für Lagerung: +5° C

Soweit es in nicht geöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Lagerbedingungen aufbewahrt wird, sollte das Produkt möglichst innerhalb von 2 Jahren ab der Herstellung verarbeitet werden.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG)

Kat. A/l: Malereien mit dekorativen Effekt (Wasserbasis): 200 g/l (2010)

Enthält max.: 0,5 g/l VOC

Verwenden Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen. Werfen Sie den Behälter nach dem Gebrauch nicht unachtsam weg. Lassen Sie die Rückstände vollkommen trocknen und behandeln Sie diese als Sondermüll. Leiten Sie Rückstände nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich. Ziehen Sie zwecks weiterer Informationen das Sicherheitsmerkblatt zurate.

VERTRAGSGRUNDLAGEN

Mattes Dekor-Finish mit Eierschalen-Effekt für Innenbereiche

Auftragen von auf Ethylen-Vinylacetat-Copolymer in wässriger Lösung basierendem PAENINSULA EGGSHELL Serie 347 in den anhand der Saugfähigkeit des Untergrundes ermittelten Mengen in mindestens zwei Schichten auf bereits vorbereitete Flächen.

Lieferung und Aufbringung des Materials € je m².

SAN MARCO GROUP garantiert, dass die Informationen des gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt jedes vorherige Schema. Für weitere technische Informationen kontaktieren die technische Assistenz.