

RASAMIX

PRODUIT DE NIVELAGE ANTI-RETRAIT FIBREUX POUR ENDUITS ET REVETEMENTS MURAUX PLASTIQUES

code 9440160

DESCRIPTION

RASAMIX est un mortier blanc à base de liants hydrauliques sélectionnés, indiqué pour le lissage et la reconstruction des enduits et des autres surfaces murales internes et externes.

Le produit offre une excellente adhérence sur de nombreux types de supports de construction et en même temps un accrochage efficace pour toutes les peintures.

RASAMIX permet d'obtenir des lissages aux caractéristiques mécaniques élevées, rapidement et sans fissures ni retrait, même si l'épaisseur appliquée est importante.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable sur:

- Enduits à base de chaux aérienne et de sable fin, neufs ou déjà peints.
- Enduits civils de mortier de chaux et de ciment
- Panneaux préfabriqués
- Particulièrement indiqué pour la restauration de l'enduit sur les revêtements en plastique et rayés.

RASAMIX est un produit de fond et il doit toujours être recouvert avec un système de peinture de finition.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

-Classification AFNOR NF T 36-005: Famille IV, Classe 4b
-Nature du liant: Liants hydrauliques sélectionnés et composants polymères pour augmenter l'adhésion sur les supports et améliorer le travail du produit, régulateurs de prise.

-Aspect: poudre blanche

-Dimensions maxi. des inertes: < 0,5 mm

-Poids spécifique: environ 1,6 Kg/l

-pH après la prise: 11-12

-Le séchage dépend fortement des conditions de température et d'humidité environnementales et du support. En tout cas, le produit n'est pas recouvrable avant 7 jours. S'assurer que le produit est complètement sec (absence de taches d'humidité).

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, secs et préparé conformément aux prescriptions du DTU en vigueur.

- Appliquer RASAMIX en suivant les instructions.
- Après 7 jours au moins, appliquer à l'extérieur le fixateur mural micronisé sans solvant ATOMO 8840001, à l'intérieur le fixateur ATOMO ou, en alternative, IDROFIS 4700006 Fixateur mural acrylique à l'eau.
- Appliquer le produit de finition.

APPLICATIONS

- Conditions climatiques:

Température de l'environnement: Min. +5°C / Max. +35°C

Température du support: Min. +5°C / Max. +35°C

- Dans les saisons chaudes, est recommandable amoitir la surface avant d'entamer l'application du produit.
- Eviter l'application en cas de vent fort, brouillard, en plein

soleil et sous la pluie.

- Ne pas appliquer sur surfaces gelées ou en phase de dégel.

Modalités d'application:

- Outils: taloche en acier et nivelage avec une truelle en éponge.

- Mélange: 3 parts de RASAMIX + 1-1,3 parts d'eau (8,5-11 l. d'eau pour un sac de 25 kg).

- On peut travailler le mélange pendant au moins 30 minutes.

- Temps de prise (à 20°C et H.R.<65%): Début de prise: après 50' / Fin de prise: après 100' environ

- Ne pas ajouter d'eau supplémentaire pour allonger les temps de prise.

- Appliquer des épaisseurs de 1 à 5 mm maxi.

- Nettoyage des outils: à l'eau, après leur utilisation.

- Rendement indicatif: 1,2 kg/ m2 pour chaque mm d'épaisseur appliquée.

MISE A LA TEINTE

Le produit est disponible en blanc.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Conserver dans un endroit sec à l'abri de l'humidité.

Stabilité dans les emballages d'origine fermés et dans des conditions de température adéquates: 1 an.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE) teneur en COV, ne pas applicable.

Irritant pour les voies respiratoires et la peau / risque de lésions oculaires graves / peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau / En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste / Conserver hors de portée des enfants / Ne pas respirer les poussières / Porter un vêtement de protection et des gants appropriés / En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après son utilisation, ne pas jeter l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Produit de lissage anti-retrait pour enduits et revêtements muraux plastiques.

Application, sur des surfaces déjà préparées, de RASAMIX cod. 9440160, produit de lissage anti-retrait pour enduits et revêtements muraux plastiques, à base de liants hydrauliques sélectionnés et de composants polymères.

Fourniture et pose du matériel € par m2.

RASAMIX

PRODOTTO DI NIVELAGE ANTI-RETRAIT FIBREUX POUR ENDUITS ET REVETEMENTS MURAUX PLASTIQUES

code 9440160

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente. Pour plus d'informations +39 041 4569322