

RILIEVO

DEKORATIV BASE PUDS TIL INDENDØRS BRUG

serie 375

BESKRIVELSE

RILIEVO er en akrylbaseret basis puds, specielt sammensat til udsmykning af indendørs vægflader.

Den er let at anvende og kan bruges med forskellige teknikker og værktøjer, der giver forskellige dekorative overflader i to og tre dimensioner. Takket være strukturen i RILIEVO kan man let opnå smukke og originale dekorationer med markant karakteristika.

RILIEVO er også en fremragende base for de dekorative produkter: DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, MARCOPOLO, ROXIDAN og STUCCO VENEZIANO

BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske bindemidler
- Beton og Cement
- Gips og Fibergips
- Gammel maling og vægbeklædninger, der er organiske eller mineralske, tørre, kompakte, absorberende og sammenhængende
- Mineralske blandinger af forskellig art, så længe de er absorberende
- Må ikke anvendes på nymalede overflader

Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: Akryl copolymer i vandig emulsion

Opløsningsmiddel: vand

Specifik massefylde UNI EN ISO 2811-1: 1,47 ± 0,05 kg/l.

Viskositet: UNI 8902: 100000 ± 10000 cps ved 30 ° C (Brookfield rotationsviskosimeter)

Tørretider (ved 25° C og 65% relativ luftfugtighed)

- Overfladetør efter 6 timer
- Genbehandlingstør efter 24 timer

FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

- Gipsplader og Fibergips overflader:

Kontroller at overfladen har den ønskede kvalitet (evt. efter Q1-Q4 skalaen)

Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende reparerer med passende produkter.

Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af DECORFOND (varenr. 3880019) eller ATOMO (varenr. 8840001)

- Beton, Puds, mineralske overflader:

Børst eller vask overfladen for at fjerne støv, snavs eller rester af gammel maling. Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende reparerer med passende produkter.

Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles

overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af DECORFOND (varenr. 3880019) eller ATOMO (varenr. 8840001).

- Synlige metalforstærkninger på betonoverflader skal omhyggeligt børstes og behandles med en korrosionsbeskyttelse. Ved større renovation af overflader, kan påføring af ATOMO (varenr. 8840001) i 1-2 lag anbefales.

- Andre overflader, såsom PVC, skal mattes og rengøres grundigt inden påføring af DECORFOND (varenr. 3880019).

Påfør altid DECORFOND (varenr. 3880019) eller ATOMO (varenr. 8840001) på en ren og tør overflade efter "PÅFØRINGSVEJLEDNING"

PÅFØRINGSVEJLEDNING

Generelt miljø, luft og overflade forhold:

Lufttemperatur: min. +8° C / max. +35° C

Relativ luftfugtighed: <75%

Overfladetemperatur: min. +5° C / max. +35° C.

Overfladens luftfugtighed: <10%

-Undgå at påføre på overflader hvor der er overfladekondens eller i direkte sollys.

Værktøj: Rustfrit stålbræt, plastbræt, spartel, pensel, svamp mm.

Fortynding: klar til brug

Lag: 1-2 lag afhængig af det ønskede finish

- genbehandling efter 24 timer

EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE

Fordel RILIEVO ujævnt med rustfrit stålbræt. Bearbejd overfladen med det valgte værktøj (stålbræt, børstepude, pensel, spartel) i overensstemmelse med den ønskede effekt.

RILIEVO kan påføres i meget tykke lag og derved skabe meget kraftige effekter.

-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug

Overfladen må ikke vaskes med vand de første 20 dage efter udførelse.

Vejl. rækkvægt: afhænger meget af lagtykkelse. 2-2,5 kg/m²

INDFARVNING

Ikke muligt

OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C

Minimum opbevaringstemperatur: +5° C

Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Grænseværdi EU (Dir. 2004/42/EF)

Cat. A/I: Effektmalinger (vandbaseret): 200 g/l (2010)

RILIEVO

DEKORATIV BASE PUDS TIL INDENDØRS BRUG

serie 375

Indeholder maks. 200 g/l VOC

Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhed regler.

Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.

Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

SPECIFIKATION

Base coat til indendørs dekorative finish.

RILIEVO (varenr. 3750019), Akryl copolymer vægbeklædning i vandig emulsion til dekorativ finish. Påføres i 1 lag i henhold til forbrugsbeskrivelsen.

SAN MARCO GROUP garanterer at informationerne i dette datablad er baseret på dens bedste tekniske og videnskabelige viden samt erfaring. Dog kan virksomheden ikke gøres ansvarlig for opnåede resultater ved brug af produktet, da anvendelsens omstændigheder er uden for dens kontrol. Det anbefales altid at sikre produktets egnethed til hver enkelt situation. Dette datablad erstatter alle tidligere udgaver. For yderligere teknisk information, ring til Technical Service på +39 041 4569322.