

TAMSTUCCO PASTA

SPACHTELPASTE FÜR HOLZ UND WAND

Code 9400006

BESCHREIBUNG

TAMSTUCCO ist ein Spachtelpaste auf Wasserbasis für eine Verwendung im Innenbereich für den Ausgleich von Unvollkommenheiten auf Holz- wie auch auf Maueruntergründen.

Das Produkt kann benutzt werden, um Risse und Absenkungen von auch beachtlicher Stärke zu füllen und die Oberfläche auszugleichen.

TAMSTUCCO ist einfach zu schmiegeln, gewährleistet den Anstrichen eine gute Verankerung und besitzt eine gute Haftung.

ANWEISUNGEN ZUR AUFSTELLUNG

Anwendbar auf folgende Oberflächen:

- alten und neuen Putzen
- Trockenbau aus Gips und Gipsplatte
- absorbierendes Sedimentgestein aus verschiedener Beschaffenheiten und neuen Putzen - Holzoberflächen, zusammen mit einem Anstrich-System TAMSTUCCO ist ein Grundprodukt und muss immer mit einem Verzierungssystem abgedeckt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Beschaffenheit: vinylen Copolymer (Wasser Basis)
- Lösung: Wasser - Volumenmasse UNI EN ISO 2811-1:1,9+0,1 kg/l - Aussehen: weiße Paste mit hoher Viskosität
- Trockenlegung (zu 25° C und 65 % des U.R.): nach 1 Stunde schmiegeln, überstreichbar nach 6 Stunden. ÜBERSTREICHBARKEIT: mit allen Wasserfarben und alkyden Lacken SAN MARCO, vorherige Fixierung.

VORBEREITUNG DES GERÜSTS

Oberflächen aus Holz: - leicht schleifen, um die Holzfasern zu beheben - eventuelle abbröckelnde Schichten der Dekoration und die gesamte bereits lackierte Oberfläche anfeuchten - vorhandene Harze entfernen und Dil.Nitro 5170076 verw. - Die Unebenheiten mit TAMSTUCCO stuckieren.

- abschleifen
- Mit der Anwendung des relativen Fixiermittels fortschreiten

ANWEISUNGEN ZUR ANWENDUNG

Oberflächen aus Putz:

- Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche eine Trocknungszeit von mindestens 28 Tagen hat.
- Die Oberfläche muss konsistent sein. Im gegenteiligen Fall zur Sanierung und zur Bewahrung mit spezifischen Produkten fortfahren.
- Bei Schimmel die Oberfläche mit Reinigungsmittel COMBAT 222 cod. 4810222 und mit dem Sanierungsmittel COMBAT 333 cod. 4810333 behandeln.
- Mittels verspachteln oder mittels Waschung die eventuellen gegenwärtigen Effloreszenzen und die abfallenden Teile alter Malereien beheben.
- Staub, Smog oder andere Ablagerungen mittels Spachtel

beheben.

- Die Unregelmäßigkeiten der Oberfläche beheben und die Löcher, Risse, Spalten und Mulden mit TAMSTUCCO 9400006 oder TAMSTUCCO behandeln.

- Den Stuck und die Anstückelungen mit gläsernen Papier schleifen und Spalten müssen versiegelt werden. - Anschließend mit der Verarbeitung des Fixiermittels fortschreiten.

FÄRBUNG

Das Produkt ist mit den Farbpasten des tintometrischen Systems MARCROMIE kompatibel, vorausgesetzt die Tonarten sind hell.

LAGERUNG

Maximale Lagertemperatur: + 30 °C

Minimale Lagertemperatur: +5 °C Stabilität in ungeöffneten Originalbehältern unter angemessenen

Temperaturbedingungen: 2 Jahre

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Tritt nicht in den Rahmen von D.Lgs 161/2006. Das Produkt braucht keine Etiketten, im Sinne des D.L. 65 des 14/03/03 und der darauffolgenden Veränderungen und Aktualisierungen. Das Produkt laut den geltenden Hygiene - und Sicherheitsverordnungen anwenden. Gefährlich für Wasserorganismen, das Produkt kann auf lange Zeit negative Auswirkungen auf die Natur bzw. Wasserumgebung haben. Außer Reichweite vor Kindern aufbewahren / Die Dämpfe nicht einatmen.

Nach Gebrauch nicht in öffentliche Müllbehälter werfen. Der Rückstand muss gründlich trocknen und ist dann als Sondermüll zu behandeln.

Bei Kontakt sofort einen Arzt aufsuchen und das Etikett des Produktes vorzeigen. Im Sinne der Richtlinien 67/548/CEE und 1999/45/CE und darauffolgende Veränderungen und Anpassungen vor Gefahren etikettieren. Das Produkt muss laut den in Kraft getretenen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen transportiert und gelagert werden. Entsorgen Sie die Rückstände nicht in der Kanalisation, in Gewässern oder im Grundboden. Für weitere Informationen lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt..

VERTRAGSGRUNDLAGEN

Stuck mit Wasser als Masse für Holz oder Mauern. TAMSTUCCO, Code 9400006 Anwendungen, des Wasserstucks als Masse für Holz oder Mauern auf Basis von vinylen Copolymer in Wasserauflösung, um die Unebenheiten der Mauer- oder Holzoberflächen zu nivellieren. Verbrauch und Anwendung des Materials €. pro qm

SAN MARCO GROUP garantiert, dass die Informationen des gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer

TAMSTUCCO PASTA

SPACHTELPASTE FÜR HOLZ UND WAND

Code 9400006

Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt jedes vorherige Schema. Für weitere technische Informationen kontaktieren die technische Assistenz.