

TAMSTUCCO PASTA

ŠTUKA VO FORME PASTY NA DREVO A MURIVO

kód 9400006

POPIS

TAMSTUCCO je štuka vo forme pasty na báze vody určená na používanie v interiéroch na vyrovnávanie nedokonalostí vyskytujúcich sa na drevených a murovaných podkladoch.

Produkt sa môže používať na vypĺňanie puklín a prehĺbení aj značnej hrúbky, vyrovnávaním podkladu.

TAMSTUCCO sa ľahko brúsi, zabezpečuje dobré ukotvenie náterov a je vybavený dobrou priľnavosťou.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
 - Povrchy sadrové a sadrokartónové.
 - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
 - Drevené podklady v interiéroch, pred krycím náterovým systémom.
- TAMSTUCCO je produkt na vytvorenie základu a musí byť vždy prekrytý systémom konečnej úpravy.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: kopolymér vinylový vo vodnej emulzii
 - Rozpúšťadlo: voda
 - Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,9 \pm 0,1$ kg/l
 - Vzhľad: biela pasta s zvýšenou viskozitou
 - Zasychanie (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): schopný brúsenia po jednej hodine; schopný ďalšieho náteru po 6 hodinách.
- KRYCÍ NÁTER: všetky vodou riediteľné nátery a alkydové laky SAN MARCO, po predchádzajúcom spevnení.

PRÍPRAVA PODKLADU

Omietkové plochy:

- Presvedčiť sa, že podklad mal čas na vyzretie aspoň 28 dní.
- Kontrolovať stav uschovania. Povrch musí byť súdržný. V opačnom prípade postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.
- Odstrániť, okefovaním alebo pomocou umývania, prípadné zvetraniny.
- V prítomnosti starých náterov treba odstrániť časti odlupujúce sa a slabo priliehajúce, zatiaľ čo nadvihnuté vrstvy vápenných alebo temperových náterov musia byť úplne odstránené tým, že sa povrch výdatne namočí a oškrabe alebo sa použije hydročistič.
- Nanášať TAMSTUCCO hladítkom postupným hladením na vytvorenie hladkého povrchu, alebo špachtľou na vyplnenie puklín a prehĺbení.
- Pristúpiť k nanášaniu spevňovacieho prostriedku, zvoleného na základe druhu použitého náteru systému konečnej úpravy.

Omietkové plochy:

- Jemne obrúsiť na odstránenie odstávajúcich vlákien dreva.
- Odstrániť prípadné vrstvy starých odlupujúcich sa náterov a zdrsniť všetky povrchy už predtým natreté.
- Odstrániť prípadný výskyt živice použitím Dil. Nitro

5170076.

- Nedokonalosti zatmeliť s TAMSTUCCO.
- Obrúsiť.
- Pristúpiť k nanášaniu spevňovacieho prostriedku zodpovedajúceho zvolenému systému náteru.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Nádrie: špachtľa alebo hladítko.

- Produkt je pripravený na použitie.

- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.

- Orientačná výdatnosť: silne premenlivá podľa druhu podkladu. Pri realizácii hrúbky 500-600 mikrónov sa dosiahne výdatnosť 1 m²/kg. Je vhodné vykonať predbežnú skúšku na špecifickom podklade na určenie spotreby.

ZAFARBENIE

Produkt je kompatibilný s pastami farbiva tintometrického systému MARCROMIE. ale iba v jasných odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nevstupuje do oblasti zákona smernica 2004/42/ES.

Výrobok nevyžaduje vybavenie štítkom v zmysle D.L. 65 zo dňa 14/03/03 a následných úprav a doplnkov. Výrobok používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití neponechávať zásobníky roztrúsené po okolí, zvyšky nechať dobre zaschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Uchovávať mimo dosahu detí. Používať na dobre vetraných miestach. V prípade kontaktu s očami ihneď tieto umyť výdatne vodou. V prípade požitia sa ihneď poradiť s lekárom a ukázať mu zásobník alebo štítko. Nehádzať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do prostredia.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Štuka vo forme pasty na báze vody pre drevo a murivo. Použitie, na vnútorné povrchy vopred pripravené, štuky na báze vody vo forme pasty pre drevo a murivo TAMSTUCCO kód 9400006, na báze vinylového kopolyméru vo vodnej emulzii určeného na vyrovnávanie nedokonalostí povrchov z dreva a muriva.

// SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

TAMSTUCCO PASTA

ŠTUKA VO FORME PASTY NA DREVO A MURIVO

kód 9400006

technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.