

# VENEZIAGRAF KP 1,2

WANDBESCHICHTUNG MIT KOMPAKTEFFEKT KORNGRÖSSE 1,2

Serie 423

## BESCHREIBUNG

VENEZIAGRAF KP 1,2 ist eine Wandbeschichtung für Außenbereiche auf der Basis eines Acryl-Bindemittels, die einen Feinputzeffekt verleiht und dank ihrer Siebkurve ein Füll- und Abdeckvermögen besitzt, das es erlaubt, die Unregelmäßigkeiten des Untergrunds auszugleichen. Sie erlaubt den Erhalt eines Finishs, das dem mineralischer Putze sehr ähnlich ist, und kann aufgetragen werden, wenn der Untergrund eine unregelmäßige Optik oder Aufnahme aufweist. VENEZIAGRAF KP 1,2 bildet eine raue Schicht von beachtlicher Stärke, die beständig ist gegen die Angriffe von Witterungseinflüssen.

Das Produkt ist besonders geeignet für Restaurierungsarbeiten.

*allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt jedes vorherige Schema. Für weitere technische Informationen kontaktieren die technische Assistenz.*

## FÄRBUNG

Die Färbung kann über das Farbmischsystem erreicht werden.

Das Produkt kann darüber hinaus mit den Farben COLORADO Serie 548 gefärbt werden.

Sollten unterschiedliche Herstellungen zum Einsatz kommen, so ist es ratsam, die verschiedenen Produktionen untereinander zu vermischen, um leichte Farbunterschiede zu vermeiden.

Bei Arbeiten im Außenbereich sollte von Kante zu Kante stets Material aus derselben Herstellung benutzt werden.

Für Arbeiten, bei denen eine Fortsetzung mit einer neuen Herstellung auf derselben Wand unbedingt notwendig ist, sollten die Farben nicht nebeneinander gesetzt werden.

Für den Anschluss eventuelle Unterbrechungen der Oberfläche, Zierleisten, Kanten, Kabel oder anderes benutzen.

## LAGERUNG

Max. Temperatur für Lagerung: +30° C

Mind. Temperatur für Lagerung: +5° C

Soweit es in nicht geöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Lagerbedingungen aufbewahrt wird, sollte das Produkt möglichst innerhalb von 2 Jahren ab der Herstellung verarbeitet werden.

## SICHERHEITSANWEISUNGEN

EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG)

Kat. A/c: Außenanstriche für Wände aus Mineralsubstrat (Wb): 40 g/l (2010)

Enthält max: 40 g/l VOC

Das Produkt muss den geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen entsprechend transportiert, verwendet und gelagert werden. Die Rückstände vollkommen trocknen lassen und als Sondermüll behandeln. Ziehen Sie zwecks weiterer Informationen das Sicherheitsmerkblatt zurate.

*SAN MARCO GROUP garantiert, dass die Informationen des gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor*

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - [www.san-marco.com](http://www.san-marco.com) - [info@san-marco.it](mailto:info@san-marco.it) - [export@san-marco.it](mailto:export@san-marco.it)