

WALL STUCCO

SPACHTELPASTE FÜR DÜNNE GLÄTTUNGEN FÜR MAUERN IN DEN INNENBEREICH

Code 9100019

BESCHREIBUNG

WALL

STUCCO ist eine Spachtelpaste auf wässriger Basis, die ideal ist für das direkte Glätten von neuen oder alten Oberflächen im Innenbereich, wie Putz, Beton und Holz.

Gebrauchsfertig, verwendungsfreundlich. Das Produkt wird in dünnen Schichten übereinander aufgetragen.

Hohe Cremigkeit, leicht zu verspachteln und gute Verstreichbarkeit, WALL STUCCO erlaubt es, auch große Oberflächen bei niedrigem Verbrauch gleichmäßig zu gestalten. Auch geeignet für den Ausgleich mäßiger Risse und

Einsenkungen.

WALL STUCCO gewährleistet der Anstriche eine gute Verankerung.

ANWEISUNGEN ZUR AUFSTELLUNG

Anwendbar auf folgende Oberflächen:

- alten und neuen Putzen
- Betonoberflächen
- Trockenbau aus Gips und Gipsplatte
- Alte Farben und Lacke, die organisch, mineralisch, Trockenheit, Saugfähigkeit und Zusammenhalt zeigen.

Nicht auf frisch lackierten Oberflächen anwenden.

- absorbierendes Sedimentgestein aus verschiedener Beschaffenheiten und neuen Putzen
- Holzoberflächen, zusammen mit einem Anstrich-System

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Beschaffenheit: vinyles Copolymer (Wasser Basis)
- Lösung: Wasser
- Volumenmasse: UNI EN ISO 2811-1:1,66+0,04 kg/l
- Aussehen: weiße, tixotropische Paste
- Trocknungszeit: (zu 25° C und 65 % des U.R.) überstreichbar nach mindestens 12 Stunden.
Überstreichbarkeit: mit allen Wasserfarben.

VORBEREITUNG DES GERÜSTS

Überstreichbarkeit:
mit allen Wasserfarben.

- Auf sehr abbröckelnden Oberflächen in niedrigen Höhen sollte das mikronisierte lösungsfreie Fixiermittel ATOMO 884001 verwendet werden.

- Um eine glatte Oberfläche zu erhalten wird WALL STUCCO mit einer Kelle oder einem Spachtel aufgetragen, um Risse und Mulden zu füllen.

- Daraufhin kann das Fixiermittel verwendet werden.

Oberflächen aus Holz:

- leicht schleifen, um die Holzfasern zu beheben
- eventuelle abbröckelnde Schichten der Dekoration und die gesamte bereits lackierte Oberfläche anfeuchten-vorhandene Harze entfernen und Dil.Nitro 5170076 verw.
- die Unebenheiten mit WALL STUCCO stuckieren-abschleifen
- Mit der Anwendung des relativen Fixiermittels fortschreiten

ANWEISUNGEN ZUR ANWENDUNG

Bedingungen von Umwelt und der Oberfläche:

Außentemperatur: Min. +8°C/Max.+35°C

Feuchtigkeit (außen): <75%

Temperatur der Oberfläche: Min: +5°C/Max. +35°C

Feuchtigkeit der Oberfläche: <10%

- Werkzeuge: Spachtel oder Kelle.
- Produkt für den Gebrauch vorbereiten.
- Auftragsschichten: 1-2
- Die Reinigung der Werkzeuge muss gleich danach mit Wasser erfolgen.
- Ergiebigkeit: 4-6 mq/l pro Schicht.

Es ist ratsam eine vorherige Probe auf der speziellen Oberfl.chedurchzuführen um die Ergiebigkeit zu bestimmen.

FÄRBUNG

Das Produkt ist mittels des tintometrischen Systems Marcromie erhältlich, vorausgesetzt die Tonarten sind hell.

LAGERUNG

Maximale Lagertemperatur: + 30 °C

Minimale Lagertemperatur: +5 °C

Stabilität in ungeöffneten Originalbehältern unter angemessenen Temperaturbedingungen: 2 Jahre

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Tritt nicht in den Rahmen von D. Lgs. 161/2006

Das Produkt braucht keine Etiketten, im Sinne des D.L. 65 des 14/03/03 und der darauffolgenden Veränderungen und Aktualisierungen. Das Produkt laut den geltenden Hygiene

- und Sicherheitsverordnungen anwenden, nach Gefährlich für Wasserorganismen, das Produkt kann auf lange Zeit negative Auswirkungen auf die Natur bzw.

Wasserumgebung haben.

Außer Reichweite vor Kindern aufbewahren / Die Dämpfe

WALL STUCCO

SPACHELASTE FÜR DÜNNE GLÄTTUNGEN FÜR MAUERN IN DEN INNENBEREICH

Code 9100019

nicht einatmen.

Nach Gebrauch nicht in öffentliche Müllbehälter werfen.

Der Rückstand muss gründlich trocknen und ist dann als Sondermüll zu behandeln.

Bei Kontakt sofort einen Arzt aufsuchen und das Etikett des Produktes vorzeigen.

Im Sinne der Richtlinien 67/548/CEE und 1999/45/CE und darauffolgende Veränderungen und Anpassungen vor Gefahren etikettieren.

Das Produkt muss laut den in Kraft getretenen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen transportiert und gelagert werden.

Entsorgen Sie die Rückstände nicht in der Kanalisation, in Gewässern oder im Grundboden.

Für weitere Informationen lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt

VERTRAGSGRUNDLAGEN

Stuck als Paste für einfache Schuren

WALL TUCCO, Code 9100019

Auf Basis eines vinylen Copolymers (Wasser Basis)

Für das nivellieren von Unebenheiten

Verbrauch und Anwendung des Materials € pro qm

SAN MARCO GROUP garantiert, dass die Informationen des gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt jedes vorherige Schema. Für weitere technische Informationen kontaktieren die technische Assistenz.