

# WALL STUCCO

MORT U VIDU PASTE ZA TANKO PRESVLAČENJE UNUTARNJIH ZIDOVA

cod. 9100019

## OPIS

WALL STUCCO predstavlja mort u vidu paste na vodenoj osnovi. Odličan je za izravno presvlačenje unutarnjih novih i starih površina od žbuke, betona i drva.

Spreman je za uporabu i jednostavno se koristi. Nanosi se u više tankih slojeva.

Jako je kremast i lako se nanosi špahtlom. Uz malu potrošnju WALL STUCCO mogu se ujednačavati velike površine. Prikladan je i za poravnavanje umjereno velikih pukotina i udubina.

WALL STUCCO osigurava dobro vezivanje sa zidnim bojama.

## POGODNE PODLOGE

Dade se primjenjivati:

- preko nove i stare žbuke na bazi vodenih veziva.
  - na betonske površine.
  - na površine od gipsa i gips-kartona.
  - na stare boje i na suhe, kompaktne, upojne i jake premaze organskog ili mineralnog porijekla.
  - preko konglomerata u vidu raznih upojnih podloga.
  - Na unutrašnje drvene podloge, prije nego što ih se pokrije općom pokrivnom bojom.
- WALL STUCCO je temeljni premaz i preko njega se uvijek mora nanijeti završni fini.

## TEHNIČKI PODACI

-Priroda vezivnog sredstva: vinilni kopolimer u vodenoj emulziji

-Otapalo: voda

-Zapreminska masa po UNI EN ISO 2811-1:  $1,66 \pm 0,04$  kg/l

-Izgled: tiksotropna bijela pasta

-Sušenje (na 25 °C i 65% rel.vl.): može se brusiti poslije 8 sati; može se preko njega bojati poslije barem 12 sati.

PREMAZIVANJE BOJOM: svim bojama na vodenoj osnovi.

## PRIPREMA PODLOGE

Zidne površine:

- Uvjerite se da se podloga dobro isušila i da je sazrela. Prema potrebi, postarajte se za još jedno nanošenje, ili za popravke odgovarajućim sredstvima.

- Ako na površinama ima plijesni, obradite ih deterdžentom COMBAT 222 šif. 4810222, te sredstvom za sanaciju COMBAT 333 šif. 4810333.

- Četkom ili pranjem uklonite eventualne mrlje od isoljavanja i plohe sa starom oljuštenom bojom. U cijelosti uklonite eventualne izbočene nanose vapnene ili tempera boje.

- Četkom skinite naslage prašine, smoga i drugih tvari.

- Kod jako brašnjavih površina s istanjenim nanosima stare tempere ili propale boje, koristite mikronizirani fiksativ bez otapala ATOMO 8840001.

- Za postizanje glatke površine, nanosite WALL STUCCO gleterom u više ponovljenih poteza kao da "brijete". Radi popunjavanja umjerenih pukotina i udubina, služite se špahtlom.

- Pređite na nanošenje fiksativa. Odaberite ga prema vrsti

boje koja će se davati u završnoj obradi.

Drvene površine:

- Blago obrisite staklenim papirom kako biste uklonili drveno vlakno koje viri van površine.

- Uklonite eventualne slojeve stare boje koja se ljušti, a svim već obojanim površinama dajte potrebnu hrapavost.

- Ako ima ostataka smole, uklonite je pomoću Nitro 5170076.

- Nanesite WALL STUCCO.

- Pređite na odabranu metodu bojanja.

## UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Uvjeti okoliša i podloge:

Okolna temperatura: min. +8 °C / max. +35 °C

Relativna vlažnost okoliša: <75%

Temperatura podloge: min. +5 °C / max. +35 °C

Vlažnost podloge: <10%

- Alat: špahtla ili gleter.

- Proizvod je spreman za uporabu.

- Broj premaza: 1-2

- Alat se odmah po uporabi mora isprati vodom.

- Približna pokrivna moć: 4-6 m<sup>2</sup>/kg po sloju. Savjetujemo prethodnu probu na predmetnoj površini, kako bi se utvrdila stvarna potrošnja.

## NIJANSIRANJE

Ovo sredstvo sukladno je kolorirajućim pastama iz kolorimetrijskog sustava MARCROMIE u svijetlim tonalitetima.

## SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Nije obuhvaćen direktivom EU 2004/42/EZ

Korištenje ovog proizvoda u skladu je sa važećim propisima o higijeni i sigurnosti; poslije uporabe ne ostavljajte ambalažu u okolišu, pustite da se ostaci potpuno osuše, te postupajte dalje s njima kao sa specijalnim otpadom. Pohranjujte dalje od dohvata djece. Ako ga se proguta, hitno zatražite savjet liječnika i pokažite mu spremnik ili oznaku. Ne bacajte ostatke u kanalizaciju, vodotokove i po zemljištu. Za dodatne informacije proučite sigurnosnu karticu.

## TEHNIČKA STAVKA U PREDRAČUNU

Mort u vidu paste za tanko presvlačenje.

Primjena na unaprijed pripremljene površine morta na vodenoj osnovi WALL STUCCO šif. 9100019, na bazi vinilnog kopolimera u vodenoj emulziji, u vidu 1-2 tanka sloja radi poravnavanja nesavršenosti površina.

# WALL STUCCO

MORT U VIDU PASTE ZA TANKO PRESVLAČENJE UNUTARNJIH ZIDOVA

cod. 9100019

*SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamijenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.*