

WALL STUCCO

STUCCO IN PASTA PER RASATURE SOTTILI PER MURO ALL'INTERNO

SERIE 910

DESCRIZIONE

WALL STUCCO è uno stucco in pasta a base acquosa ideale per la rasatura diretta di superfici interne, nuove o vecchie, come intonaco, calcestruzzo e legno.

Pronto all'uso, di semplice impiego. L'applicazione si realizza a strati sottili sovrapposti.

Elevata cremosità, spatolatura facile e scorrevole WALL STUCCO consente di rendere omogenee superfici anche ampie con bassi consumi. Indicato pure per livellare moderate crepe ed avvallamenti.

WALL STUCCO assicura un buon ancoraggio alle pitture.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
- Supporti in legno all'interno, prima di un sistema di verniciatura coprente.

WALL STUCCO è un prodotto di fondo e deve sempre essere ricoperto con un sistema di finitura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Natura del Legante: copolimero vinilico in emulsione acquosa

-Solvente: acqua

-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,66 \pm 0,04$ kg/l

-Aspetto: pasta bianca tixotropica

-Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): carteggiabile dopo 8 ore; sovraverniciabile dopo almeno 12 ore.

SOVRAVERNICIATURA: con tutte le idropitture.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.

- In presenza di muffe trattare la superficie con il detergente COMBAT 222 cod. 4810222 e con il risanante COMBAT 333 cod. 4810333.

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.

- Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.

- Su superfici molto sfarinanti, in presenza di bassi spessori di vecchie tempere o pitture deteriorate, applicare il fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001.

- Applicare WALL STUCCO con il frattazzo, mediante rasate successive per ottenere la lisciatura della superficie, oppure con una spatola per riempire crepe ed avvallamenti di moderata entità.

- Procedere all'applicazione del fissativo, scegliendolo in base al tipo di pittura utilizzata per il sistema di finitura.

Superfici in legno:

- Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate.

- Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.

- Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando Dil. Nitro 5170076.

- Applicare WALL STUCCO.

- Procedere al sistema di verniciatura.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umidità del supporto: <10%

- Attrezzi: spatola o frattazzo.

- Prodotto pronto all'uso.

- N. di strati: 1-2

- La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua subito dopo l'uso.

- Resa indicativa: 4-6 mq/kg per strato. E' consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è compatibile con le paste coloranti del sistema tintometrico MARCROMIE purché in tonalità chiare.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Stucco in pasta per rasature sottili.

Applicazioni, su superfici interne già predisposte, di stucco all'acqua in pasta WALL STUCCO cod. 9100019, a base di copolimero vinilico in emulsione acquosa, in 1-2 strati sottili per livellare le imperfezioni delle superfici.

WALL STUCCO

STUCCO IN PASTA PER RASATURE SOTTILI PER MURO ALL'INTERNO

SERIE 910

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.