

WALL STUCCO

НАСТЕННОЕ ПАСТООБРАЗНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОНЧАЙШЕГО СЛОЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

code 9100019

ОПИСАНИЕ

WALL STUCCO – настенная пастообразная декоративная штукатурка на водной основе, идеально подходит для создания декоративного рельефа тончайшего слоя по различным новым и старым внутренним поверхностям.

Легко наносится, готова к использованию. Тонко рельефный кремковый состав материала позволяет создавать деликатные декоративные эффекты стен. WALL STUCCO создает на поверхности стен однородный по впитывающей способности слой, имеет небольшой расход. Материал маскирует и выравнивает небольшие неровности и обеспечивает наилучшее сцепление для последующих финишных слоев декоративных красок.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса, гипсокартона, панелей и обычных перегородок.
- Поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.
- Конгломераты различной природы с хорошей впитываемостью.
- На внутренние поверхности из дерева перед окрашиванием.
- WALL STUCCO это основа и всегда должен быть покрыт отделочной системой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- В основе связующего вещества: акриловые сополимеры в водном эмульсии.
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,66 ± 0,04 кг/л
- Вид: Белая паста тиксотропная.
- Высыхание (при + 25 °C

и 65% влажности U.R.): можно обработать наждачной бумагой через 8 часов, окрашивать через 12 часов;

Окрашивание любыми красками на водной основе.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Настенные покрытия:

- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена. При необходимости нанести на поверхность специальные консолидирующие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным против плесени раствором COMBAT 222 очищающим код 4810222 и COMBAT 333 закрепляющий код 4810333.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старой краски, старое осыпающиеся известковое покрытие, отслаивающиеся краски или плохо прилегающие слои.
- Очистить щеткой поверхность от пыли, грязи и смога.
- На осыпающиеся поверхности, при наличии остаточных слоев старой краски, нанести микропигментированную грунтовку без растворителей ATOMO 8840001.
- Наносится WALL STUCCO кельмой, тонким слоем, добиваясь гладкости поверхности или шпателем для заполнения неровностей.
- Продолжить нанесение фиксатора, в зависимости от типа используемой для отделки краски.

Поверхности из дерева:

- Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой.
- Очистите поверхность от слоев старой не плотно прилегающей краски.
- Удалите смолы с поверхности, используя Dil. Nitro 5170076.
- Нанесите WALL STUCCO.
- Продолжайте работу нанесением краски.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: шпатель или кельма.
- Продукт готов к использованию.
- Число слоев 1-2
- После окончания работы промыть инструменты водой
- Расход: 4-6 м.кв./кг на один слой.
Рекомендуется провести предварительные пробы расхода материала на отдельном участке.
- Условия окружающей среды и поверхности:
Температура окружающей среды:
мин. +8 °C / макс. +35 °C

WALL STUCCO

НАСТЕННОЕ ПАСТООБРАЗНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОНЧАЙШЕГО СЛОЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

code 9100019

Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность поверхности: <10%

- Инструменты:
шпатель или кельма.

-
Продукт готов к использованию.

- Число слоев 1-2

- После окончания работы промыть инструменты водой

- Расход: 4-6 м.кв./кг на один слой.
Рекомендуется провести предварительные пробы расхода материала на отдельном участке.

КОЛЕРОВКА

Материал колеруется по системе Tintometrico Marcromie для светлых тонов.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности около 2 лет.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве Евросоюза D.L. 161/2006 от 14/03/03 и последующих изменений и дополнений.

Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными отходами.

Использовать в проветриваемом помещении. Хранить вдали от детей. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться у медика и показать упаковку или этикетку.

При попадании в глаза, промыть водой. Для

дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

НАСТЕННОЕ ПАСТООБРАЗНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОНЧАЙШЕГО СЛОЯ

Наносится на внутренние поверхности, заранее подготовленные. Пастообразная штукатурка WALL STUCCO код . 9100019 на базе виниловых смол в водной эмульсии, наносится 1-2 тонкими слоями

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati del nostro know-how e sulle nostre conoscenze tecnico-scientifiche; non è possibile assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro diretto controllo. Consigliamo sempre di verificare l'idoneità del materiale in ogni caso particolare. Questo descrittivo annulla e automaticamente sostituisce tutti i precedenti. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale tecnico SAN MARCO GROUP al telefono: +39 041 4569322.