

# WALL STUCCO

TMEL V PASTE NA JEMNÉ ZAROVŇAVANIE NA STENY V INTERIÉRI

kód 9100019

## POPIS

WALL STUCCO je pastózny tmel na vodnej báze, ideálny na priame zarovňavanie povrchov v interiéri, nových i starých, ako sú omietky, betón a drevo.

Pripravený na použitie, jednoduché používanie. Nanášanie sa robí jemnými, na seba nanášanými vrstvami.

Silná krémová konzistencia, jednoduché a plynulé rozotieranie špachtľou produktu WALL STUCCO umožňuje zarovnať aj veľké povrchy pri nízkej spotrebe. Určený tiež na zarovňavanie miernych puklín a preliačín.

WALL STUCCO zabezpečuje správne príľnutie farieb .

## INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na:

- Nové a staré omietky na báze vodných pojív.
  - Povrchy z betónu.
  - Povrchy zo sadry a sadrokartónu.
  - Staré nátery a vrstvy organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, savé a súdržné.
  - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
  - Podklady z dreva v interiéri, pred systémom krycieho natierania.
- WALL STUCCO je základový produkt a musí byť vždy prekrytý systémom záverečnej úpravy.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: vinylový kopolymér vo vodnej emulzii
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,66 ± 0,04 kg/l
- Vzhľad: biela tixotropická pasta
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): možnosť brúsiť po 8 hodinách; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu aspoň po 12 hodinách. NANESENIE ĎALŠÍCH NÁTEROV: všetky vodou riediteľné farby.

## PRÍPRAVA PODKLADU

Stenové povrchy:

- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý. V prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou špeciálnych produktov.
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.
- Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania prípadné výkvety a odlupujúce sa staré nátery. Úplne odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt pomocou kefovania.
- Na veľmi rozpadnuté povrchy, s prítomnosťou tenkej vrstvy starých farieb alebo zničených náterov, používať mikronizovaný fixačný prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.
- Aplikovať WALL STUCCO hladidlom, prostredníctvom za sebou nasledujúcich zarovnaní, aby sa dosiahla hladkosť povrchu, alebo špachtľou na vyplnenie menších puklín a preliačín.

- Naniesť fixačný prostriedok, zvolený na základe typu použitej farby pre systém záverečnej úpravy.

Povrchy z dreva:

- Mierne prebrúsiť brúsny papierom, aby ste odstránili odstavajúce drevené vlákna.
- Odstrániť prípadné opadávajúce vrstvy starých náterov a zdrsníť všetky už natreté povrchy.
- Odstrániť prípadnú živicu pomocou riedidla Nitro 5170076.
- Aplikovať WALL STUCCO.
- Pokračovať so systémom maľovania.

## NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Nádrie: špachtľa alebo hladidlo.

- Produkt pripravený na použitie.

- Počet vrstiev: 1-2

- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.

- Približná výdatnosť: 4-6 m<sup>2</sup>/kg na vrstvu. Odporúča sa vykonať predbežnú skúšku na danom podklade na stanovenie spotreby.

## ZAFARBENIE

Produkt je zlučiteľný s farbivami hmotami Tónovacieho systému MARCROMIE, ak ide o svetlé odtiene.

## USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nespadá do oblasti Legislatívneho dekrétu 161/2006

Produkt si nevyžaduje označenie štítkom v zmysle Leg. Dekr. 65 z 14/03/03 v znení neskorších predpisov. Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neopachávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Uchovávať mimo dosahu detí. V prípade požitia ihneď vyhľadať lekára a ukázať mu obal alebo štítk. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

## HESLO TEXTU

Tmel v paste na jemné zarovňavanie.

Aplikácie, na vopred pripravené povrchy v interiéri, vodového tmelu WALL STUCCO kód 9100019, na báze vinylového kopolyméru vo vodnej emulzii, v 1-2 jemných vrstvách na zarovnanie nedokonalostí povrchov

# WALL STUCCO

TMEL V PASTE NA JEMNÉ ZAROVNÁVANIE NA STENY V INTERIÉRI

kód 9100019

*Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni riportate in questo tecnico foglio rispondono alla migliore esperienza, tecnica e scientifica, in ogni caso, non assume responsabilità per i risultati ottenuti, poiché le condizioni di applicazione sono fuori controllo. Si consiglia di verificare l'adeguatezza e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo tecnico foglio annulla e sostituisce qualsiasi foglio precedente.*