

WASSERLAC AL QUARZO

ABWASCHBARE FÜLLENDE ACRYL-DISPERSIONSFARBE AUF QUARZBASIS FÜR DEN AUSSENBEREICH

Serie 430

BESCHREIBUNG

WASSERLAC AL QUARZO ist eine Dispersionsfarbe für den Außenbereich mit optimaler Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Schadstoffe sowie guter Atmungsaktivität. Das Acrylharz, aus dem sie zusammengesetzt ist, verleiht dem Produkte höchste Waschbeständigkeit und macht es beständig gegen die typische alkaline Umgebung von Zementuntergründen und allgemein von Putzen. Die im Produkt enthaltenen Pigmente und Quarzmehl machen es besonders geeignet, um ein gutes Füll- und Egalisierungsvermögen auf dem Untergrund zu garantieren. Die Optik des Films des aufgetragenen Produkts WASSERLAC AL QUARZO ist matt und leicht rau oder mit einem leichten Orangenhauteffekt. Das Anstrichsystem WASSERLAC AL QUARZO ist nach der Künzel-Theorie ein Schutzmittel für das Bauwesen, da es eine kapillare Wasseraufnahme W unter $0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ und einen Wasserdampfdiffusionswiderstand unter 2 m besitzt.

FÄRBUNG

Die Färbung kann über das Farbmischsystem erreicht werden.

Das Produkt kann darüber hinaus mit den Farben COLORADO Serie 548 gefärbt werden.

Sollten unterschiedliche Herstellungen zum Einsatz kommen, so ist es ratsam, die verschiedenen Produktionen untereinander zu vermischen, um leichte Farbunterschiede zu vermeiden.

Bei Arbeiten im Außenbereich sollte von Kante zu Kante stets Material aus derselben Herstellung benutzt werden.

Für Arbeiten, bei denen eine Fortsetzung mit einer neuen Herstellung auf derselben Wand unbedingt notwendig ist, sollten die Farben nicht nebeneinander gesetzt werden.

Für den Anschluss eventuelle Unterbrechungen der Oberfläche, Zierleisten, Kanten, Kabel oder anderes benutzen.

LAGERUNG

Max. Temperatur für Lagerung: $+30^\circ \text{C}$

Mind. Temperatur für Lagerung: $+5^\circ \text{C}$

Soweit es in nicht geöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Lagerbedingungen aufbewahrt wird, sollte das Produkt möglichst innerhalb von 2 Jahren ab der Herstellung verarbeitet werden.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG)

Kat. A/c: Außenanstriche für Wände aus Mineralsubstrat (Wb): 40 g/l (2010)

Enthält max: 40 g/l VOC

Das Produkt muss den geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen entsprechend transportiert, verwendet und gelagert werden. Die Rückstände vollkommen trocknen lassen und als Sondermüll behandeln. Ziehen Sie zwecks weiterer Informationen das Sicherheitsmerkblatt zurate.

SAN MARCO GROUP garantiert, dass die Informationen des gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt jedes vorherige Schema. Für weitere technische Informationen kontaktieren die technische Assistenz.