

# Skermo MF

Protettivo all'acqua per finiture metalliche e metallizzate, all' interno.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**Skermo MF** è una finitura monocomponente uretanica alifatica, all'acqua, basso ingiallente, per la protezione di superfici verticali decorate, all'interno.

**Skermo MF** trova la sua collocazione ideale nella protezione delle superfici decorate con **Metallo\_Fuso** o con finiture ad effetto metallizzato, quali ad esempio **Dune, Africa, Swahili, Zeus**.

## IMPIEGHI

**Skermo MF** può essere applicato su:

- **Metallo\_Fuso**
- finiture decorative metallizzate

**Skermo MF** è indicato per utilizzi in ambito residenziale e commerciale, dove si ricerchi la protezione dalle superfici decorate da graffi e accidentali imbrattamenti. sporco presenta una buona resistenza ai normali detersivi domestici. È consigliabile eseguire una prova preliminare di pulizia su una piccola zona nascosta del supporto, per testare specificatamente la resistenza

## CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Natura del Legante: resina poliuretanica alifatica in dispersione acquosa.

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:

**Skermo MF:** 1,00 +/- 0,05 g/ml

**Conforme HACCP secondo i requisiti del Reg. CE 852/2004**

## CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

**Brillantezza EN ISO 2813:** 85 angolo di lettura 60°, lucido

**Resistenza al lavaggio ISO 11998:** classe 1

**Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.):** fuori polvere in 1 ora, al tatto in 2-3 ore, totale dopo 4 ore.

## DILUIZIONE

**Skermo MF:** variabile in funzione dell'assorbimento e dell'attrezzo impiegato. Normalmente primo e secondo strato al 5-10%. In presenza di superfici fortemente assorbenti diluire il primo strato al 30%.

## AVVERTENZE

Miscelare adeguatamente il materiale prima della posa. Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione.

Non utilizzare in situazioni di costante presenza d'acqua, interno di vasche o similari.

Non applicare in presenza di umidità di risalita.

Non applicare in presenza di condensa superficiale.

L'applicazione di **Skermo MF** su prodotti decorativi ad effetto opaco ne modifica l'effetto estetico creando una superficie a maggiore brillantezza.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

(Riferita a condizioni ambientali T=25° C, UR=60%)

La superficie preventivamente trattata con effetti decorativi, deve presentarsi asciutta, pulita, coesa, compatta, priva di polvere e macchie di sali di umidità.

Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento del supporto con prodotti specifici.

Su superficie asciutta applicare, con rullo in mohair, uno strato di **Skermo MF**.

Per esigenze di cantiere o dove sia richiesta una maggiore protezione è possibile applicare un secondo strato di **Skermo MF**, seguendo le modalità precedentemente descritte.

## RACCOMANDAZIONI

Il materiale deve essere applicato proteggendolo da gelo e forti sbalzi termici, durante tutto il ciclo applicativo.

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +8° C o superiori a +35° C.

L'umidità dell'ambiente deve essere < 75%; l'umidità del supporto deve essere < 10%.

Per non pregiudicare il raggiungimento ottimale delle caratteristiche prestazionali del prodotto, si raccomanda di applicarlo nelle condizioni climatiche suddette.

Per il corretto utilizzo dei materiali citati, della diluizione e della posa in opera, si rimanda ad una attenta lettura della relativa scheda tecnica.

Durante tutte le fasi di preparazione del supporto, dei prodotti e di applicazione, si raccomanda il corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua, immediatamente dopo l'utilizzo.

## RESA

**Skermo MF:** è fortemente influenzata dalla natura del prodotto da ricoprire. Per superfici lisce e poco assorbenti si ricoprono 12-15 m<sup>2</sup>/l per strato.

## COLORI

Incolore, non tinteggiabile

## IMBALLI

Confezioni da 1 l.

## CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

## PULIZIA DELLE SUPERFICI

L'applicazione di **Skermo MF**, crea una sottile barriera filmogena ad elevata resistenza all'acqua ed alle macchie derivanti dalle abituali sostanze presenti in ambito domestico quali caffè, tè, vino. **Skermo MF** offre anche una buona resistenza ai normali detersivi domestici.

È buona regola provvedere celermente alla rimozione delle sostanze aggressive ed alla detersione con acqua fredda o moderatamente calda, allo scopo di evitarne il prolungato contatto. Per rimuovere sporco particolarmente resistente è possibile l'utilizzo di acqua e detersivi non aggressivi (**neutri**).

È consigliabile eseguire una prova preliminare di pulizia su una piccola zona nascosta del supporto, per testare specificatamente la resistenza.

Evitare l'impiego di alcool etilico denaturato puro o in soluzione come detergente.

Non impiegare spugne abrasive per la pulizia delle superfici.

Non impiegare detergenti anticalcare ed in generale detergenti fortemente alcalini o acidi che potrebbero compromettere la superficie rivestita con **Skermo MF**.

Non eseguire la pulizia a vapore.

Gli interventi di manutenzione, in particolar modo se localizzati in una porzione della superficie, potrebbero risultare visibili. Per la manutenzione dello strato superficiale utilizzare la stessa finitura già posata. Eseguire l'intervento previa carteggiatura e pulizia delle superfici, avendo cura di distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie.

#### **INDICAZIONI DI SICUREZZA**

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/i: pitture monocomponenti ad alte prestazioni (base acqua): 140 g/l (2010).

Skermo MF contiene max: 140 g/l VOC.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore.

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.