Swahili Opaco

Recubrimiento decorativo texturado de efecto metalizado mate, para interiores.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Swahili Opaco es un acabado para decoración de interiores a base de cargas metalizadas de efecto mate, harinas de cuarzo seleccionadas, que producen un sutil efecto metálico. Estos rellenos crean un cambiante y agradable juego de luces y colores reflejados.

Swahili Opaco es una expresión del compromiso actual de **Novacolor** con la sostenibilidad medioambiental.

Para reducir la «huella de carbono», **Swahili Opaco** está formulado con un ligante especial derivado de biomasa sostenible, que sustituye así a las materias primas fósiles.

Esto ha sido posible gracias a una metodología técnico-productiva denominada «balance de masas» certificada **REDcert**².

USOS

Swahili Opaco aporta soluciones cromáticas innovadoras y sensaciones visuales y táctiles que hacen que los locales resulten sorprendentemente confortables y en sintonía con las tendencias actuales en decoración de interiores.

Gracias a su facilidad de aplicación, **Swahili Opaco** permite tanto al decorador profesional como al usuario particular no profesional conseguir efectos muy finos.

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN

Tipo de ligante: polímero acrílico en emulsión.

Masa volúmica:

Swahili Opaco Base Silver: 1,33 +/- 0,05 g/ml

Clasificación Indoor Air Quality: A+

Producto certificado REDcert²: el producto reduce el consumo de recursos fósiles mediante el uso de materias primas renovables en la cadena de valor.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

La aplicación de **Swahili Opaco** es sencilla y práctica, gracias a la aplicación con pincel.

La versatilidad de **Swahili Opaco** permite aplicar un recubrimiento decorativo incluso cuando el sustrato no es completamente liso, así como soluciones personalizadas a discreción del aplicador.

DILUCIÓN

Swahili Opaco: listo para usar, diluir con hasta un 20% de agua.

ADVERTENCIAS

Mezclar bien el material antes de la coloración y antes de la aplicación.

No aplicar sobre sustratos frescos y tendencialmente alcalinos, esperar un tiempo adecuado de curado, generalmente cuatro semanas. La aplicación sobre superficies de hormigón tiene una función decorativa.

No aplicar en presencia de humedad ascendente.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO Y APLICACIÓN

(Referido a condiciones ambientales T=25 °C, H.R.=60%)

La superficie debe estar seca, sin polvos ni manchas de sales provocadas por la humedad.

Si es necesario, restaurar o consolidar el sustrato con productos específicos.

En presencia de mohos, tratar la superficie con productos reparadores. Mediante cepillado o lavado eliminar las eflorescencias y las partes desconchadas de las viejas pinturas.

Eliminar completamente las capas levantadas de pinturas a la cal o al temple. Eliminar el polvo depositado, la polución u otra suciedad mediante cepillado.

En el caso de sustratos no cohesionados y desconchados aplicar con pincel una capa de **Decofix** diluido (fijador micronizado para paredes).

Sobre un sustrato seco y compacto, aplicar con pincel o rodillo una capa de **Novaprimer** diluido (fijador acrílico pigmentado de base acuosa).

Esperar a que el fijador se seque completamente y aplicar con un rodillo de pelo corto o un pincel una primera capa de **Novalux E Bianco** diluido (pintura al agua lavable).

Transcurridas al menos 8 horas, aplicar una segunda capa de **Novalux E Bianco** diluido con rodillo de pelo corto o pincel.

Efecto «Standard»

Esperar a que la imprimación esté completamente seca y aplicar una capa de **Swahili Opaco**, sin diluir, con un pincel spalter.

Trabajar la superficie aún húmeda con el pincel spalter descargado para eliminar cualquier solapamiento o irregularidad.

Si es necesario, por exigencias estéticas o de recubrimiento, puede aplicarse una segunda capa de **Swahili Opaco**, diluido con un 20% de agua como máximo, con un pincel spalter.

Tiempo de secado: unas 24 horas, dependiendo del tipo de sustrato, su absorción y las condiciones ambientales.

En superficies sometidas a grandes esfuerzos, se aconseja aplicar una o varias capas de **Clear Coat** (recubrimiento protector incoloro para interiores) o, alternativamente, **Clear Finish Monocomponent** (recubrimiento protector de poliuretano monocomponente a base de agua).

La capa protectora debe aplicarse sobre una superficie completamente seca, diluyendo correctamente el producto en la primera y segunda capa.

El mejor resultado estético se obtiene aplicando el protector con un rodillo de textura fina, procediendo desde la parte superior a la inferior de la superficie a tratar.

Las superficies protegidas de este modo adquieren una ligera variación de tono en función de la cantidad de producto protector aplicado.

RECOMENDACIONES

El material debe aplicarse protegiéndolo contra el hielo y las fuertes oscilaciones térmicas durante todo el ciclo de aplicación.

No aplicar si la temperatura del aire, del sustrato y del producto es inferior a +5 °C o superior a +35 °C, ni tampoco bajo la luz directa del sol, ni sobre superficies recalentadas (aún si están a la sombra). La humedad del ambiente debe ser <75%; la humedad del sustrato debe ser <10%.

Se aconseja terminar cada trabajo con materiales del mismo lote de fabricación.

Si se utilizan distintos lotes de fabricación, se aconseja mezclarlos entre sí para evitar que se noten ligeras diferencias de tono.

Para el uso correcto de los materiales mencionados, la dilución y la aplicación, remitirse a una lectura atenta de la ficha técnica correspondiente.

Durante todas las fases de preparación del sustrato, de los productos y la aplicación, se recomienda el uso correcto de las herramientas y del equipo de protección personal (EPI).

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Con agua, inmediatamente después del uso.

RENDIMIENTO

Swahili Opaco: 4-5 m²/l, en dos capas, dependiendo del tipo de sustrato y de su absorción.

COLORES

Base Silver y paleta de colores **Swahili Opaco**.

EMBALAJES

Envases de 1 y 3 litros.

CONDICIONES DE DURACIÓN DEL ALMACENAMIENTO

El producto deberá utilizarse preferentemente en el plazo de 2 años a partir de la fecha de producción si se almacena en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Directiva 2004/42/CE:

Swahili Opaco (pintura para efectos decorativos)

Valor límite UE para **Swahili Opaco** (cat A/I): 200 g/l (2010)

Swahili Opaco contiene al máximo 200 g/l de COV.

El producto no requiere etiquetado según la normativa vigente. Utilizar el producto de acuerdo con las normas de higiene y seguridad vigentes. No arrojar los residuos en el alcantarillado, cursos de agua o en el suelo. Después de su uso, no abandonar los envases en el medio ambiente, dejar que los residuos se sequen completamente y tratarlos como residuos especiales. Guardar fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, contactar inmediatamente con un médico. Para más información consultar la ficha de datos de seguridad.

SAN MARCO GROUP garantiza que la información ofrecida en la presente ficha es el resultado de su amplia experiencia y de sus mejores conocimientos técnicos y científicos; sin embargo, no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos con su empleo, vista la imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación. Se aconseja siempre comprobar la idoneidad efectiva del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha anterior.