

Wallpaper Paste

Adhesivo para pegar tejidos con o sin soporte de papel pintado y cenefas de vinilo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo para pegar tejidos con o sin soporte de papel pintado y cenefas de vinilo.

USOS

Wallpaper Paste es adecuado para pegar los siguientes materiales sobre superficies porosas: tejidos, papel, productos de vinilo y todos los materiales de acabado para interiores que se apoyan sobre papel. Es ideal para pegar directamente sobre T.N.T. (tejido no tejido). No contiene disolventes.

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN

Composición: a base de dispersión de P.V.A.

Forma de suministro: pasta

Peso específico: 1,03 g/cm³ aproximadamente

pH: 8-9

Aspecto de la solución: blanco-mate

Tiempo de trabajabilidad: aprox. 45 min. a 20 °C dependiendo de los materiales utilizados y de las condiciones de uso.

Clasificación Indoor Air Quality: A+

PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y APLICACIÓN

(Referido a condiciones ambientales T=25 °C, H.R.=60%)

La superficie debe estar seca, estable y libre de agentes antiadherentes (polvo, grasa, etc.). Antes de empezar es necesario eliminar el papel pintado viejo, las pinturas y los enlucidos dañados.

Las superficies arenosas, polvorientas y muy absorbentes deben tratarse previamente con Decofix, un fijador de consolidación de base acuosa.

- En el caso de papel pintado liso con soporte de papel y de papel vinílico con soporte de papel T.N.T., el adhesivo puede aplicarse en el reverso del papel pintado, directamente con una brocha o rodillo. Tras un breve tiempo de humectación, el papel se aplica en la pared, colocándolo de canto a canto o solapado, pasando un rodillo de goma para que el aire salga completamente.

- Para papeles pintados de vinilo pesados o con soporte no de papel sino de vinilo, se aplica el procedimiento descrito anteriormente, teniendo cuidado de no dejar que el adhesivo actúe durante más de 5 minutos y, si es necesario, aplicar una pequeña cantidad en el borde interior (en la aplicación de canto a canto).

- Para la adhesión de tejidos con soporte, PVC soportado por tejido, tejidos de vidrio, Wallpaper Paste se aplica directamente sobre la pared con un rodillo de pelo. Seguidamente se aplicará el revestimiento presionando desde el centro hacia las esquinas.

En todos los casos, los desbordamientos de adhesivo deben eliminarse lo antes posible con una esponja limpia humedecida con agua, preferiblemente caliente.

RECOMENDACIONES

El producto no puede aplicarse a temperaturas inferiores a 5°C.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Con agua, inmediatamente después del uso.

RENDIMIENTO

WALLPAPER PASTE: 250 g/m²

COLORES

No repintable.

EMBALAJES

Paquetes de 5 kg

CONDICIONES DE DURACIÓN DEL ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco durante un tiempo no superior a 48 meses. Teme la humedad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Usar el producto según las normas de higiene y seguridad vigentes. Después del uso no abandonar los envases en el medio ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. Guardar lejos del alcance de los niños. Usar en lugar bien ventilado. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante. En caso de ingestión, consultar inmediatamente con el médico y mostrar el envase o la etiqueta. No derramar los restos en las alcantarillas, en los cursos de agua o en el terreno. Para más información consultar la hoja de seguridad.

SAN MARCO GROUP garantiza que la información ofrecida en la presente ficha es el resultado de su amplia experiencia y de sus mejores conocimientos técnicos y científicos; sin embargo, no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos con su empleo, vista la imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación. Se aconseja siempre comprobar la idoneidad efectiva del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha anterior.