

# Wallpaper Paste

Colle pour tissus, papiers peints et frises vinyles

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle pour tissus, papiers peints et frises vinyles.

## EMPLOIS

Wallpaper Paste est destinée au collage, sur des surfaces poreuses, des matériaux suivants : tissus, papier, produits en vinyle et tous les matériaux de finition d'intérieur sur support papier. Elle est idéale pour le collage direct sur du TNT (tissu non tissé). Wallpaper Paste ne contient pas de solvants.

## CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Composition : à base de dispersion de PVA.

Type de produit : pâte.

Poids spécifique : environ 1,03 g/cm<sup>3</sup>.

pH : 8-9.

Aspect de la solution : blanc opaque.

Vie en pot : environ 45 min à 20 °C en fonction des matériaux utilisés et des conditions d'emploi.

Classification pour la qualité de l'air intérieur (Indoor Air Quality) : A+.

## PRÉPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

(pour des conditions ambiantes T = 25 °C, HR = 60 %)

La surface doit être sèche, stable et exempte d'agents antiadhérents (poussière, graisse, etc.). Les anciens papiers peints, les anciennes peintures et les enduits abîmés doivent au préalable être enlevés.

Les surfaces sableuses, poussiéreuses et fortement absorbantes doivent être préalablement traitées avec Decofix, fixateur de consolidation à l'eau.

- Avec du papier peint lisse sur papier et du papier peint vinyle sur papier TNT, la colle peut être appliquée sur le dos, directement au pinceau ou au rouleau. Après l'avoir mouillé pendant un court laps de temps, appliquer le papier sur le mur, bord à bord ou en le faisant se chevaucher, et passer un rouleau en caoutchouc pour faire sortir complètement l'air.

- Pour les papiers peints vinyles lourds ou sur support non pas papier mais vinyle, procéder comme ci-dessus, en ayant soin de ne pas laisser agir la colle pendant plus de 5 minutes et en étalant, au besoin, une petite partie sur le bord interne (pour les applications bord à bord).

- Pour le collage de papiers peints, de PVC sur support tissu, de tissus en verre, Wallpaper Paste s'applique directement sur le mur avec un rouleau de poil, le revêtement s'appliquant ensuite en appuyant dessus du centre vers les coins.

Dans tous les cas, les excès de colle doivent être éliminés le plus rapidement possible avec une éponge propre et mouillée d'eau, de préférence chaude.

## RECOMMANDATIONS

Le produit ne peut pas être appliqué en cas de températures inférieures à 5 °C.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Avec de l'eau, tout de suite après l'utilisation.

## RENDEMENT

**WALLPAPER PASTE** : 250 g/m<sup>2</sup>.

## COULEURS

Non colorable.

## EMBALLAGES

Conditionnements de 5 kg.

## CONDITIONS DE DURÉE DE STOCKAGE

À conserver dans un endroit frais et sec. Durée maximale de conservation : 48 mois. Craint l'humidité.

## INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Utiliser le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après l'utilisation, ne pas jeter les contenants dans la nature, bien laisser sécher les résidus et les traiter comme des déchets spéciaux. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser dans un endroit bien ventilé. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau. En cas d'ingestion, consulter tout de suite un médecin, en lui montrant le contenant ou l'étiquette. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les cours d'eau ou sur le sol. Pour d'autres informations, consulter la fiche de sécurité.

SAN MARCO GROUP garantit que les informations de cette fiche sont fournies au mieux de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne pourra encourir aucune responsabilité quant aux résultats obtenus lors de l'utilisation, les conditions d'application échappant à son contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier que le produit est bien adapté au cas particulier auquel on le destine. Cette fiche annule et remplace toutes les fiches précédentes.