

WALLPAPER PASTE

Adeziv pentru lipirea țesăturilor compatibile sau necompatibile cu tapetul și bordurile din vinil

Nu poate fi colorat.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv pentru lipirea țesăturilor compatibile sau necompatibile cu tapetul și bordurile din vinil.

UTILIZĂRI

Wallpaper Paste este potrivit pentru lipirea următoarelor materiale pe suprafețe poroase: țesături, hârtie, produse din vinil și pentru toate materialele de finisare interioară care sunt compatibile cu hârtia. Ideal pentru lipirea directă pe T.N.T. - din țesătură nețesută Nu conține solvenți.

CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE

Compoziție: pe bază de dispersie P.V.A.

Forma de furnizare: pastă

Greutate specifică: aproximativ 1,03 g / cm³

pH: 8-9

Aspectul soluției: alb-opac

Timp de lucru: aproximativ 45 min. la 20 ° C în funcție de materialele utilizate și de condițiile de utilizare.

Clasificarea Indoor Air Quality: A+

PREGĂTIREA SUPORTULUI ȘI APLICAREA

(Referit la condițiile de mediu T = 25° C, UR = 60%)

Suprafața trebuie să fie uscată, stabilă și fără agenți de degajare (praf, grăsime etc.). Este necesar să îndepărtați mai întâi tapetul vechi, vopseaua și tencuiala deteriorată.

Suprafețele nisipoase, prăfuite și foarte absorbante trebuie tratate anterior cu Decofix, un fixativ de consolidare pe bază de apă.

- Cu tapet neted compatibil cu hârtia și tapet de vinil compatibil cu hârtia T.N.T., adezivul poate fi aplicat pe spatele tapetului, direct cu o pensulă sau cu o rolă. După un timp scurt de umectare a hârtiei se aplică pe perete, poziționând marginea lângă margine sau prin suprapune și este rulat cu o rolă de cauciuc făcând ca aerul să iasă complet.

- Pentru tapetele de vinil grele sau necompatibile cu hârtia, ci cu vinilul, se efectuează procedura descrisă mai sus, având grijă să nu lăsați adezivul să acționeze mai mult de 5 minute și, dacă este necesar, să întindeți o mică parte pe marginea interioară (în cazul aplicării margine peste margine).

- Pentru lipirea țesăturilor compatibile, PVC compatibil cu țesăturile, țesături din sticlă, Wallpaper Paste se aplică direct pe perete cu o rolă cu păr și apoi se aplică materialul apăsând din centru spre colțuri.

În toate cazurile, excesul de adeziv trebuie îndepărtat cât mai repede posibil cu un burete curat înmuiat în apă, de preferință caldă.

RECOMANDĂRI

Produsul nu poate fi aplicat la temperaturi sub 5° C.

CURĂȚAREA UNELTELOR

Cu apă, imediat după utilizare.

ACOPERIRE:

WALLPAPER PASTE: 250 g/mq.

CULORI

AMBALARE

Pachete de 5 kg

CONDIȚII REFERITOARE LA DURATA DE PĂSTRARE

A se păstra într-un loc răcoros și uscat pentru nu mai mult de 48 de luni. A se feri de umiditate.

INSTRUCIUNI DE SIGURANȚĂ

Utilizați produsul în conformitate cu reglementările de igienă și securitate aplicabile; după utilizare, nu dispersați recipientele în mediu, lăsați reziduurile să usuce bine și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Folosiți în spații bine ventilate. Dacă are loc expunerea accidentală a ochilor, se vor spăla imediat cu apă în abundență. În caz de ingestie, consultați imediat medicul și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta. Nu aruncați deșeurile în canalizare, în cursurile de apă și pe sol. Consultați fișa cu date de siguranță pentru mai multe informații.

GRUPUL SAN MARCO garantează că informațiile conținute în această fișă de date sunt furnizate folosindu-se experiența, cunoștințele sale tehnice și de ordin științific în cele mai mici detalii; cu toate acestea, nu își poate asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute prin utilizarea lor, deoarece nu poate controla condițiile de aplicare. Se recomandă să se verifice întotdeauna ca produsul să fie întotdeauna adecvat pentru aplicare în cazul respectiv. Aceasta anulează și înlocuiește fișele anterioare.