

Wallpaper Paste

Клей для поклейки виниловых бордюров и обоев на флизелиновой и бумажной основе

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Клей для поклейки виниловых бордюров и обоев на флизелиновой и бумажной основе.

ПРИМЕНЕНИЕ

Wallpaper Paste подходит для поклейки следующих материалов на пористые поверхности: текстиль, бумага, виниловые изделия, а также все материалы для внутренней отделки на бумажной основе. Идеально подходит для непосредственного оклеивания Т.Н.Т. (нетканый материал). Не содержит растворителей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: на основе ПВА

Форма выпуска: паста

Удельный вес: около 1,03 г/см³

pH: 8-9

Внешний вид раствора: белый матовый

Время обработки: около 45 мин. при 20°C в зависимости от используемых материалов и условий применения.

Классификация по Качеству воздуха в помещениях (Indoor Air Quality): A+

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

(Относится к условиям окружающей среды T = 25°C, Отн. вл. = 60%)

Поверхность должна быть сухой, устойчивой и очищенной от разделительных веществ (пыли, жира и т. д.). Необходимо предварительно снять старые обои, краску и поврежденную штукатурку.

Песчаные, пылящиеся и сильно впитывающие поверхности необходимо предварительно обработать консолидирующей грунтовкой на водной основе DesoFix.

- При использовании гладких обоев на бумажной основе, и виниловых обоев на основе нетканого материала, клей можно наносить на обратную сторону обоев, непосредственно кистью или валиком. По прошествии короткого времени бумага смачивается и обои можно клеить на стену встык или внахлест, после чего пройти резиновым валиком, чтобы полностью выпустить воздух.

- Для поклейки толстых виниловых обоев или обоев не на бумажной, а на виниловой основе, следуют вышеописанной процедуре, следя за тем, чтобы клей оставался на обоях не более 5 минут, и, если необходимо, нанести небольшое количество клея на внутренний край (при поклейке "встык").

- Для поклейки флизелиновых обоев, ПВХ-обоев, стеклообоев, Wallpaper Paste наносят непосредственно на стену с помощью валика с ворсом, а затем накладывают обои, разглаживая их от центра к углам.

В любом случае излишки клея необходимо удалить как можно быстрее чистой губкой, смоченной водой, желательнее горячей.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Средство нельзя применять при температуре ниже 5°C.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Водой сразу после использования.

РАСХОД

WALLPAPER PASTE: 250 г / м².

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Не колеруется.

УПАКОВКА

Упаковка по 5 кг

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте не более 48 месяцев. Не подвергать воздействию влаги.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте средство согласно действующим санитарным нормам и техники безопасности; после использования не выбрасывайте емкости в окружающую среду, дайте остаткам хорошо высохнуть и утилизируйте как специальные отходы. Храните в недоступном для детей месте. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания в глаза немедленно и обильно промыть водой. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку. Не выливать в канализацию, водоемы и на землю. Для получения дополнительной информации см. лист безопасности.

Компания SAN MARCO GROUP гарантирует, что информация, представленная в этом техническом описании, основана на ее опыте, технических и научных знаниях; однако компания не может взять на себя никакую ответственность за полученные результаты если условия применения не находятся под ее контролем. Рекомендуется всегда проверять фактическую пригодность продукта в каждом отдельном случае. Этот документ отменяет и заменяет все предыдущие технические описания продукта.