

# WallPaper

## Carta da parati per interni.

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**WallPaper** è una carta da parati in T.N.T. (tessuto non tessuto), per la decorazione di superfici verticali in interno.

**WallPaper** è realizzata con materiali riciclabili che includono una grande percentuale di pasta di legno (fonte di fibre naturali), proveniente da foreste certificate FSC - Forest Stewardship Council – che garantisce una gestione responsabile delle foreste e la massima cura dell'ambiente, delle persone e della fauna selvatica. Le bottiglie riciclate sono la fonte della maggior parte del poliestere utilizzato, che sono in alta percentuale biodegradabili.

**WallPaper** è stata prodotta con inchiostri a base d'acqua, non tossici, ecologicamente sicuri e privi di COV (Composti Organici Volatili). La collezione Novacolor di carte da parati è confezionata con cartone e film termoretraibile interamente riciclabili.

### IMPIEGHI

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti
- Superfici in gesso e cartongesso

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo 'PREPARAZIONE DEL SUPPORTO'.

### CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo di materiale: tessuto non tessuto

Composizione: 45% fibre di legno, 15% poliestere, 20% legante, 20% minerali inerti

Cod.art.	Denominazione/Disegno	Larghezza rotolo (cm)	Lunghezza rotolo (m)	Ripetizione verticale (cm)	Ripetizione orizzontale (cm)	Peso (gr)
NW01	WallPaper Karaba Snow in Chalbi	68,5	10,05	61,0	68,5	130
NW02	WallPaper Karaba Night in Chalbi	68,5	10,05	61,0	68,5	130
NW03	WallPaper Karaba Sun in Chalbi	68,5	10,05	61,0	68,5	130
NW04	WallPaper Delhi Gold Vishnu	68,5	10,05	61,0	68,5	147
NW05	WallPaper Delhi Black Shiva	68,5	10,05	61,0	68,5	147
NW06	WallPaper Delhi Red Brahma	68,5	10,05	61,0	68,5	147
NW07	WallPaper Huelva White Wine	68,5	10,05	61,0	68,5	130
NW08	WallPaper Huelva Black Wine	68,5	10,05	61,0	68,5	130
NW09	WallPaper Huelva Red Wine	68,5	10,05	61,0	68,5	130
NW10	WallPaper Kansas Gold Grain Hills	68,5	10,05	61,0	68,5	147
NW11	WallPaper Kansas Black Grain Hills	68,5	10,05	61,0	68,5	147
NW12	WallPaper Kansas White Grain Hills	68,5	10,05	61,0	68,5	147
NW13	WallPaper Fields Black Rings	68,5	10,05	61,0	68,5	147
NW14	WallPaper Fields Sandy Rigs	68,5	10,05	61,0	68,5	147
NW15	WallPaper Fields Springly Rings	70,0	10,05	62,2	70,0	147
NW16	WallPaper Barcelona White Rambla	68,5	10,05	20,5	23,0	147
NW17	WallPaper Barcelona Black Bambla	68,5	10,05	20,5	23,0	147
NW18	WallPaper Barcelona Sprigly Rambla	70,0	10,05	20,5	23,0	147
NW19	WallPaper Nets White Dawn	68,5	10,05	61,0	68,5	130
NW20	WallPaper Nets Purple Night	68,5	10,05	61,0	68,5	130
NW21	WallPaper Nets Orange Sunset	68,5	10,05	61,0	68,5	130

### CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

**Classificazione Indoor Air Quality: A+**

**Contenuto di COV secondo Dir. 2004/42/CE: <1 g/l**

**Reazione al fuoco EN 13501-1: Classe B s1 d0**

La classificazione dichiarata si riferisce al prodotto applicato su superficie non combustibile, secondo le modalità previste dalla scheda tecnica del prodotto, con un consumo non superiore a quanto indicato nella resa.

**Marcatura CE:** secondo EN15102:2007+A1:2011

### AVVERTENZE

Nella posa della carta da parati, in particolare nei colori scuri, prestare particolare attenzione nel far combaciare perfettamente i bordi, onde evitare che si possa intravedere il supporto.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione generalmente di quattro settimane.

Non applicare in presenza di umidità di risalita ed in ambienti umidi. Nel caso di applicazione in cucine assicurarsi che non vi sia il contatto diretto con acqua e che vi sia un'adeguata ventilazione.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

(Riferita a condizioni ambientali T=25° C, UR=60%)

La superficie deve presentarsi asciutta, pulita, coesa e compatta, priva di polvere e di macchie di sali di umidità.

Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce o a tempera.

Rimuovere spazzolando, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture.

Rimuovere completamente vecchia carta da parati.

In presenza di muffe trattare la superficie con appositi prodotti.

Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.

Ripristinare la planarità, livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con idonei prodotti.

Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento del supporto con prodotti specifici.

Su superficie completamente asciutta e pulita applicare, con pennello, uno strato di **Decofix** (fissativo murale micronizzato), opportunamente diluito in base alla tipologia di supporto.

## POSA DELLA CARTA

Verificare che i rotoli di carta non siano danneggiati e che il design e la colorazione sia corretti.

Staccare le placche di interruttori e prese.

Distaccare il battiscopa e la spalletta delle porte e dei serramenti.

Tracciare, nell'angolo cieco (dietro alla porta), dei segni di riferimento sul muro. Con un metro riporta sul muro una larghezza inferiore (3-5 cm) del telo, partendo dall'alto verso il basso. Cala il filo a piombo e riporta dei segni sulla parete. Misurare l'altezza del muro. Controllare la ripetizione del motivo prima di tagliare le lunghezze in base all'altezza della parete, lasciando un eccesso di 5-8 cm, nella parte superiore ed inferiore, per la rifilatura.

Con un rullo applicare in modo uniforme **WallPaper Paste**, non diluito, su una porzione di superficie di uguale larghezza al foglio di **WallPaper**.

Applicare, con pennello, l'adesivo per l'incollaggio **WallPaper Paste**, procedendo dal centro verso l'esterno del foglio. Assicurarsi che l'adesivo sia distribuito bene sui bordi, ma evitare che entri in contatto con il lato della carta contenente il motivo.

In caso di contatto accidentale con una spugna umida pulire e rimuovere immediatamente l'adesivo ed asciugare con panno in cotone bianco.

Posare il telo sulla superficie da rivestire e posizionarlo correttamente in base ai segni ed al disegno. Ripassare la carta con spatola in plastica per carta da parati, per far fuoriuscire l'aria rimasta intrappolata. Eventuali fuori uscite di adesivo vanno rimosse celermente.

Proseguire fino al completamento della superficie da rivestire.

Tempo di essiccazione: circa 24 ore in base al tipo di supporto, al suo assorbimento, ed alle condizioni ambientali.

## RACCOMANDAZIONI

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: +10°C ÷ +25°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 60%

Temperatura del supporto: +10°C ÷ +25°C

Umidità del supporto: < 5%

Non applicare sotto l'azione diretta del sole, né su superfici surriscaldate (anche se già in ombra).

Il migliore risultato estetico lo si ottiene utilizzando tutti i rotoli dello stesso lotto di produzione. Nel caso di utilizzo di diversi lotti di fabbricazioni si potrebbero notare piccole differenze.

Per il corretto utilizzo dei materiali citati, della diluizione e della posa in opera, si rimanda ad una attenta lettura della relativa scheda tecnica.

Durante tutte le fasi di preparazione del supporto, dei prodotti e di applicazione, si raccomanda il corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua, immediatamente dopo l'utilizzo.

## CONSUMO

**WallPaper:** 170-180 g/m<sup>2</sup>

## CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO

Conservare i rotoli nelle confezioni originali, non aperte ed in condizioni di temperatura ed umidità adeguate.

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente