

WallPaper

Tapet pentru interior.

DESCRIEREA PRODUSULUI

WallPaper este un tapet din T.N.T. (material textil neșesut), pentru decorarea suprafețelor verticale din interior.

WallPaper este realizat din materiale reciclabile care includ un procent mare de pastă de lemn (sursă de fibre naturale), provenită din păduri certificate FSC - Forest Stewardship Council - care garantează un management responsabil al pădurilor și cea mai mare grijă pentru mediu, oameni și animale sălbatice. Cea mai mare parte a poliesterului folosit are ca sursă sticlele reciclate, acestea fiind biodegradabile într-un procent ridicat.

WallPaper a fost produs cu cerneluri pe bază de apă, non-toxice, ecologice și fără VOC (compusi organici volatili).

Colecția de tapete Novacolor este ambalată cu carton și folie termocontractabilă, în întregime reciclabile.

UTILIZĂRI

Se poate aplica pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de var hidrolic
- Vopsele și finisaje vechi de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive
- Conglomerate din diferite materiale minerale absorbante
- Suprafețe din ipsos și ghips-carton

Suprafețele trebuie pregătite corespunzător, urmând procedurile descrise în paragraful „PREGĂTIREA SUBSTRATULUI”.

CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE

Tipul materialului: material textil neșesut

Compoziție: 45% fibre de lemn, 15% poliester, 20% liant, 20% mineral inert

Cod.art.	Denumire/Model	Lățime rolă (cm)	Lungime rolă (m)	Repetiție verticală (cm)	Repetiție orizontală (cm)	Greutate (gr)
NW01	WallPaper Karaba Snow in Chalbi	68,5	10,05	61,0	68,5	130
NW02	WallPaper Karaba Night in Chalbi	68,5	10,05	61,0	68,5	130
NW03	WallPaper Karaba Sun in Chalbi	68,5	10,05	61,0	68,5	130
NW04	WallPaper Delhi Gold Vishnu	68,5	10,05	61,0	68,5	147
NW05	WallPaper Delhi Black Shiva	68,5	10,05	61,0	68,5	147
NW06	WallPaper Delhi Red Brahma	68,5	10,05	61,0	68,5	147
NW07	WallPaper Huelva White Wine	68,5	10,05	61,0	68,5	130
NW08	WallPaper Huelva Black Wine	68,5	10,05	61,0	68,5	130
NW09	WallPaper Huelva Red Wine	68,5	10,05	61,0	68,5	130
NW10	WallPaper Kansas Gold Grain Hills	68,5	10,05	61,0	68,5	147
NW11	WallPaper Kansas Black Grain Hills	68,5	10,05	61,0	68,5	147
NW12	WallPaper Kansas White Grain Hills	68,5	10,05	61,0	68,5	147
NW13	WallPaper Fields Black Rings	68,5	10,05	61,0	68,5	147
NW14	WallPaper Fields Sandy Rigs	68,5	10,05	61,0	68,5	147
NW15	WallPaper Fields Springly Rings	70,0	10,05	62,2	70,0	147
NW16	WallPaper Barcelona White Rambla	68,5	10,05	20,5	23,0	147
NW17	WallPaper Barcelona Black Rambla	68,5	10,05	20,5	23,0	147
NW18	WallPaper Barcelona Springly Rambla	70,0	10,05	20,5	23,0	147
NW19	WallPaper Nets White Dawn	68,5	10,05	61,0	68,5	130
NW20	WallPaper Nets Purple Night	68,5	10,05	61,0	68,5	130
NW21	WallPaper Nets Orange Sunset	68,5	10,05	61,0	68,5	130

CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ

Clasificare Indoor Air Quality: A+

Conținut de COV conform Dir. 2004/42/CE: <1 g/l

Reacție la foc EN 13501-1: Clasa B s1 d0

Clasificarea declarată se referă la produsul aplicat pe o suprafață neinflamabilă, conform procedurilor prevăzute în fișa tehnică a produsului, cu un consum care nu depășește cel indicat pentru aplicare.

Marcaj CE: conform EN15102:2007+A1:2011

AVERTIZĂRI

La aplicarea tapetului, în special a celui în culori închise, acordați o atenție deosebită ca marginile să se potrivească perfect, pentru ca substratul să nu fie vizibil.

Nu aplicați pe substraturi proaspete și cu tendințe alcaline; așteptați o perioadă pentru o întărire adecvată, în general patru săptămâni.

Nu aplicați în prezența umezelii în creștere și în medii umede. În cazul aplicării în bucătărie, asigurați-vă ca nu există contact direct cu apa și că există o ventilație adecvată.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

(Se referă la condițiile de mediu T=25° C, UR=60%)

Suprafața trebuie să fie uscată, curată, stabilă și compactă, fără praf sau pete de umiditate.

Îndepărtați complet eventualele straturi de vopsele de var sau tempera.

Îndepărtați orice eflorescență și părțile descuamate ale vopselei vechi prin periere sau spălare.

Eliminați complet tapetul vechi.

În prezența mușcăiului, tratați suprafața cu produse adecvate.

Îndepărtați praful, smogul și alte depuneri prin periere.

Restabiliți planeitatea, nivelați neregularitățile substratului și reparați găurile, fisurile, crăpăturile și depresiunile cu produse adecvate.

Dacă este necesar, recondiționați sau consolidați substratul cu produse specifice.

Pe o suprafață complet uscată și curată se aplică, cu o pensulă, un strat de **Decofix** (fixativ mural micronizat), diluat corespunzător în funcție de tipul de substrat).

APLICAREA TAPETULUI

Verificați dacă rolele de hârtie nu sunt deteriorate și dacă designul și culoarea sunt corecte.

Scoateți plăcile întrerupătoarelor și prizelor.

Desprindeți plinta și pragurile ușilor și ferestrelor.

Marcați semne de referință pe perete, în colțul orb (în spatele ușii). Cu un metru, marcați pe perete o lățime mai mică (3-5 cm) a foii, pornind de sus în jos. Lăsați în jos firul cu plumb și marcați semnele pe perete. Măsurați înălțimea peretelui. Verificați repetarea modelului înainte de a tăia lungimile în funcție de înălțimea peretelui, lăsând un exces de 5-8 cm, sus și jos, pentru aliniere.

Folosind o rolă, aplicați **WallPaper Paste** nediluată, în mod uniform, pe o porțiune a suprafeței de aceeași lățime ca foaia de **WallPaper Paste**.

Cu o pensulă, aplicați adezivul pentru lipire **WallPaper Paste**, mergând din centru spre exteriorul foii. Asigurați-vă că adezivul este bine distribuit pe margini, dar evitați ca acesta să intre în contact cu partea tapetului care conține modelul.

În cazul contactului accidental, curățați cu un burete umed, îndepărtați imediat adezivul și uscați cu o cârpă albă din bumbac.

Așezați foaia pe suprafața de acoperit și poziționați-o corect, conform marcajelor și desenului. Treceți peste tapet cu o spatulă din plastic pentru tapet, pentru a elibera aerul captat. Adezivul care iese de sub tapet trebuie îndepărtat rapid. Continuați până când suprafața de acoperit este finalizată.

Timp de uscare: aproximativ 24 de ore, în funcție de tipul de substrat, de absorbția acestuia și de condițiile de mediu.

RECOMANDĂRI

Condițiile mediului și ale substratului:

Temperatura ambientală: +10°C ÷ +25°C

Umiditatea relativă a mediului: < 60%

Temperatura substratului: +10°C ÷ +25°C

Umiditatea substratului: < 5%

Nu aplicați sub lumina directă a soarelui, nici pe suprafețe supraîncălzite (chiar dacă sunt la umbră).

Cel mai bun rezultat estetic se obține prin utilizarea unor role din același lot de producție. În cazul utilizării unor loturi diferite, se pot observa mici diferențe.

Pentru utilizarea corectă a materialelor menționate și pentru diluare și instalare corecte, vă rugăm să consultați cu atenție fișa tehnică aferentă.

În toate etapele de pregătire a substratului, a produselor și a aplicării, se recomandă utilizarea corectă a echipamentelor și a echipamentului individual de protecție (EIP).

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Cu apă, imediat după utilizare.

CONSUM

WallPaper: 170-180 g/m²

CONDIȚII DE PĂSTRARE

Păstrați rolele în ambalajele originale, nedeschise și în condiții adecvate de temperatură și umiditate.

Utilizați produsul în conformitate cu normele de igienă și siguranță în vigoare. Nu aruncați reziduurile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe sol; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediu, lăsați reziduurile să se usuce bine și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de ingerare, consultați imediat un medic.

Pentru mai multe informații, consultați fișa cu date de securitate.

SAN MARCO GROUP garantează că informațiile din această fișă sunt furnizate conform celui mai înalt grad de experiență și cunoștințe tehnice și științifice ale sale; cu toate acestea, nu își poate asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute în urma utilizării lor, deoarece condițiile de aplicare se află în afara controlului său. Se recomandă să verificați întotdeauna adecvarea reală a produsului pentru fiecare caz specific. Acest document anulează și înlocuiește orice fișă anterioară