

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

4Protection

ŚRODEK ZABEZPIELAJĄCY DEKORACJE DO WNĘTRZ



SERIA 321

4PROTECTION - V.2024-10-08

OPIS

4PROTECTION idealnie zabezpiecza różnego rodzaju powierzchnie chłonne wewnątrz pomieszczeń przed uszkodzeniami codziennego użytkowania. Jest odporny na czyszczenie i zmywanie.

Buduje bardzo delikatną barierę ochronną, nie tworzącą powłoki i nie mającą negatywnego wpływu na końcowy efekt estetyczny, który pozostaje miły dla oka i dotyku.

Może być nakładany na różne powierzchnie, pod warunkiem, że są one spójne, chłonne i suche. Wykorzystując synergiczne działanie składników fluorowęglowych i parafinowych nadaje powierzchniom dobrą wytrzymałość na wiele substancji rozpuszczalnych w wodzie i w oleju. Zapobiega powstawaniu tłustych osadów oraz ogranicza tworzenie się grzybów i glonów.

Dzięki swoim właściwościom jest odpowiedni do zabezpieczania i dekoracji powierzchni pionowych w łazienkach i kuchniach.

Kremowa formuła produktu zapewnia łatwość stosowania i wydajność.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Charakter spoiwa: Dyspersja wodna wosków z modyfikacją fluorowęglową.
- Klasyfikacja Indoor Air Quality: A+
- Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: $1,01 \pm 0,05$ g/ml
- Lepkość w opakowaniu: kremowa pasta.
- Czas schnięcia (w temp. 25 °C i przy wilg. wzg. 65%): na dotyk 30 minut; całkowite wyschnięcie po 4 godzinach.
- Optymalną wodoodporność i olejoodporność uzyskuje się zazwyczaj po 5 dniach od nałożenia produktu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Produkt może być nakładany na:

- Wykończenia dekoracyjne o charakterze mineralnym
- Wykończenia dekoracyjne o charakterze organicznym
- Farby wodorozcieńczalne

-Materiały kamienne, wapienne, marmurowe, kamienie naturalne lub imitacje kamienia.

-Ścianki z cegły.

-Powierzchnie betonowe.

Nałożenie produktu na bardzo matowe powierzchnie zmienia ich estetykę.

Do czyszczenia powierzchni należy używać suchej szmatki z tkaniny.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wszystkie powierzchnie:

przed nałożeniem 4PROTECTION powierzchnie muszą być zwarte, spójne, suche.

Przed przystąpieniem do powlekania powierzchni produktem zabezpieczającym 4PROTECTION należy odczekać co najmniej 24 godziny od nałożenia wykończeń cienkowarstwowych i co najmniej 48 godzin od nałożenia marmorino lub podobnych materiałów o charakterze mineralnym.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA

- Warunki otoczenia i podłoża:

Temperatura otoczenia: Min. +5 °C / Maks. +35 °C

Wilgotność względna otoczenia: <75%

Temperatura podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C

Wilgotność podłoża: <10%

- Narzędzia: Pędzel, szmatka z wełny lub tkaniny

- Rozcieńczanie: pierwsza warstwa z 15% wody, dla następnych warstw produkt gotowy do użytku bez rozcieńczania.

- Liczba warstw: 2 lub więcej w zależności od wymaganego stopnia nasycenia. Druga warstwa ma być nakładana do 2 godzin od nałożenia pierwszej.

- Produkt wysycha w ciągu 4 godzin, powierzchnie traktowane produktem muszą być chronione przez co najmniej 12 godzin przed deszczem i intensywnymi strumieniami wody.

- Sposób nakładania:

Rozprowadzić ciekłą warstwę 4PROTECTION za pomocą pędzla lub szmatki.

Kiedy powierzchnia pokryta 4PROTECTION jest sucha w dotyku, należy ją wypolerować szmatką.

Powierzchnie mogą być polerowane zarówno ręcznie, jak i za pomocą polerki rotacyjno-orbitalnej z odpowiednią nakładką wełnianą.

- Orientacyjna wydajność: jest bardzo uzależniona od rodzaju wykończenia lub od pokrywanego materiału. Dla gładkich, średniochłonnych powierzchni maksymalna wydajność wynosi 15 m²/l na warstwę.

- Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

- Do konserwacji i czyszczenia powierzchni pokrytych produktem 4PROTECTION należy używać szmatki z tkaniny lub z mikrofibry, suchej lub zwilżonej wodą, zależnie od rodzaju czyszczenia.

Powierzchnie wykazują dobrą wytrzymałość na wiele różnych substancji standardowo stosowanych w gospodarstwie domowym.

Zaleca się jednak szybkie usunięcie agresywnych substancji i przemycie powierzchni wodą, aby uniknąć jej przedłużonego narażenia na szkodliwe działanie.

Aby usunąć szczególnie oporny brud można zastosować wodę z płynem do mycia podłóg.

Nie używać silnie zasadowych lub kwasowych środków odkamieniających, które mogą uszkodzić powierzchnię pokrytą preparatem 4PROTECTION.

BARWIENIE | Produkt jest dostępny jako bezbarwny - neutralny (0001)

MAGAZYNOWANIE | Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C
Minimalna temperatura przechowywania: +5°C
Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej temperaturze.

**WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
BEZPIECZENSTWA** | Nie wchodzi w zakres dyrektywy EU 2004/42/EC (dekr. legisl. 161/2006)
Podczas stosowania produktu należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami, dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady specjalne. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie usuwać pozostałości produktu do kanalizacji, do cieków wodnych ani do gruntu. Dodatkowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki.

**INFORMACJE
DODATKOWE** | Środek zabezpieczający nie tworzący powłoki, na bazie dyspersji wodnej wosków z modyfikacją fluorowęglową.
Wykorzystując synergiczne działanie składników nadaje powierzchniom dobrą wytrzymałość na wiele substancji rozpuszczalnych w wodzie i w oleju, zapobiega powstawaniu tłustych osadów oraz ogranicza tworzenie się pleśni i alg.
Wydajność: pokrywa maksymalnie 15 m²/l na warstwę zależnie od chłonności wykończenia.
Dostawa i nałożenie materiału € za m².