

SAN MARCO
è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Combat 222

Detergente per la pulizia di superfici con muffe ed alghe



COD. 4810222

COMBAT 222 - V.2024-09-24

DESCRIZIONE

COMBAT 222 è un prodotto specifico per la pulizia delle superfici interne ed esterne, prima della pitturazione.

COMBAT 222 può essere utilizzato su piccole superfici infestate dalle muffe per il ripristino del loro aspetto originale, senza dover ricorrere alla loro riverniciatura. In tal caso l'effetto è da considerarsi temporaneo.

Reg. UE 528/2012 (Reg. Biocidi – BPR): richiesta autorizzazione n. BC-BK047497-33 presso Competente Autorità Italiana come COMBAT 222

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su qualsiasi tipo di superficie murale infestata da muffe, funghi, alghe.

Applicabile anche su pitture e rivestimenti plastici esistenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Composizione: sistema ad alto contenuto di cloro attivo, bagnanti, acqua.

-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,14 \pm 0,02$ kg/l

-Reg. (CE) 648/2004 Composizione: sbiancanti a base di cloro 5 - 15%.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Il prodotto è applicabile a pennello ed è inoltre disponibile in confezioni per l'applicazione spray.

- Il prodotto è pronto all'uso.

- Il prodotto si applica direttamente sul supporto, si lascia agire per circa 30 minuti, quindi lavare abbondantemente le superfici con acqua.

- In presenza di notevoli quantità di muffe ed alghe, ripetere il trattamento più volte fino al completo risanamento delle superfici.

- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.
- Resa indicativa: 8-10 mq/l per strato.

TINTEGGIATURA

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.
Mantenere il recipiente in ambiente fresco; la conservazione del prodotto a temperature elevate può causare un rigonfiamento dell'imballo, pertanto, in tal caso, porre attenzione all'apertura della confezione.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006 (Dir. 2004/42/CE)
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Può essere corrosivo per i metalli. Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro). A contatto con acidi libera gas tossici
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Detergente per la pulizia di superfici con muffe ed alghe.
Applicazione, su superfici con presenza di muffe, di detergente COMBAT 222 cod. 4810222, a base di additivi ossidanti, idoneo per la pulizia delle pareti prima della pitturazione.