

**SAN MARCO**  
è un marchio di  
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com  
+39 041 4569322  
www.sanmarcogroup.com

# Combat 333

Igienizzante resistente alle muffe per pareti



COD. 4810333

COMBAT 333 - V.2024-09-24

## DESCRIZIONE

Il prodotto è specifico per la preparazione di superfici all'esterno ed all'interno. La sua azione si esplica come coadiuvante nella protezione del film secco. Previene la proliferazione di alghe e muffe, preservando l'aspetto estetico originale delle pitture applicate.

## INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su qualsiasi tipo di superficie murale infestata da muffe, funghi, alghe.  
Applicabile anche su pitture e rivestimenti plastici esistenti.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

-Solvente: acqua e sostanze antimuffa  
-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1.00±0.02 kg/l.  
-Essiccazione (a 25 °C e 65 %di U.R.): al tatto in 30 min; sovraverniciabile dopo 2-3 ore.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

-----

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

In presenza di muffe o altri microorganismi trattare la superficie con COMBAT 222; attendere almeno 30 minuti e lavare con acqua. Se necessario ripetere l'intervento.  
Attendere 2-3 ore ed applicare a pennello COMBAT 333.  
Nel caso di superfici molto infestate trattare più volte il supporto, bagnato su bagnato, in modo che il prodotto penetri nell'intonaco.  
Dopo almeno 24 ore procedere con il ciclo di pitturazione scelto.  
Il prodotto è pronto all'uso.  
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.  
Resa indicativa: 8-10 mq/l per strato.

## TINTEGGIATURA | - - - - -

## MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006

Irritante

Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

## VOCE DI CAPITOLATO | - - - - -