

SAN MARCO

è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Combat Hp

Additivo igienizzante high-performance - specifico per rivestimenti e pitture murali antimuffa antialga all'esterno



COD. 4810001

COMBAT HP - V.2024-09-24

DESCRIZIONE

COMBAT HP è un prodotto specificatamente formulato per essere additivato a finiture murali antimuffa ed antialga a marchio San Marco impiegate per la protezione di supporti murali esterni.

La sua particolare formulazione crea un'azione sinergica con pitture e rivestimenti murali antimuffa-antialga, potenziandone le prestazioni e garantendone il mantenimento dell'aspetto estetico originale. Se ne consiglia l'uso anche in condizioni sfavorevoli quali ad esempio zone climatiche particolarmente umide e piovose, cospicua presenza di spore fungine, rivestimenti termici a cappotto (anche ad esposizione critica).

DOSAGGIO: 1 litro di additivo in 25 Kg. o 15 l. di pittura o rivestimento murale antimuffa / antialga.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Le destinazioni d'uso di COMBAT HP sono esclusivamente le idropitture ed i rivestimenti antimuffa antialga per esterni.

Non utilizzabile su prodotti privi di protezione da muffa ed alghe.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Solvente: acqua.

-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,14 \pm 0,05$ kg/l.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

-Agitare il prodotto prima di aggiungerlo al prodotto verniciante.

-Additivare COMBAT HP nel rapporto di 1 litro di additivo in 25 kg o 15 L di pittura o rivestimento murale.

-La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

TINTEGGIATURA | - - - - -

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006 (Dir. 2004/42/CE)

L'aggiunta del COMBAT HP nei quantitativi previsti modifica l'etichettatura di pericolosità del prodotto a cui viene aggiunto.

Può provocare una reazione allergica cutanea. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO | - - - - -