

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Decorfilm

POWŁOKA OCHRONNA ROZCIEŃCZALNA WODĄ DO WYKOŃCZEŃ
DEKORACYJNYCH I FARB ŚCIENNYCH WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH



KOD 374

DECORFILM - V.2024-10-08

OPIS

DECORFILM jest powłoką ochronną rozcieńczaną wodą, przeznaczoną do ochrony powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych pokrytych wykończeniami dekoracyjnymi, farbami emulsyjnymi, emaliami.

Receptura uretanowa z modyfikacją akrylową tworzy warstwę ochronną łatwą do czyszczenia, posiadającą doskonałą wytrzymałość mechaniczną.

Na ścianach pomalowanych farbami zabarwionymi, nałożenie DECORFILM tłumi zjawisko zarysowań powierzchniowych.

Szybkoschnąca, nie żółknąca, DECORFILM cechuje się doskonałą rozpuszczalnością i przyleganiem.

Dostępna w wersji błyszczącej i matowej, doskonale mieszających się ze sobą. W ten sposób można otrzymać różne stopnie połysku, odpowiednie do chronionej powierzchni.

Spełnia warunki Rozporządzenia WE 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Do zastosowania na:

- Wykończenia dekoracyjne natury organicznej
- Wykończenia dekoracyjne natury mineralnej wyłącznie do wewnątrz: nakładać DECORFILM MATOWĄ i DECORFILM BŁYSZCZĄCĄ zmieszane ze sobą w stosunku 1:1. Tylko na CIASTO WAPIENNE nakładać wyłącznie DECORFILM błyszczącą.
- Farby emulsyjne i emalie o różnym efekcie estetycznym
- Stare farby i powłoki organiczne lub mineralne, suche, zwarte, chłonne i spójne.
- Ocenic, która powłoka wykończeniowa DECORFILM jest najbardziej odpowiednia dla rodzaju produktu do ochrony. Dla powierzchni matowo-satynowych zwykle zalecana jest wersja DECORFILM MATOWA (kod 3740238), dla powierzchni lśniących zwykle używa się DECORFILM BŁYSZCZĄCĄ (kod 3740230).

Położenie wersji błyszczącej na powierzchni matowej odwraca efekt

estetyczny.

DECORFILM posiada dobrą odporność na zwykłe, domowe środki czyszczące. Zaleca się wykonanie próby wstępnej czyszczenia na niewielkiej powierzchni, w celu dokładnego sprawdzenia odporności.

- Nie używać alkoholu etylowego, denaturatu czystego lub rozcieńczonego jako detergentu.
- Nie używać gąbek ściernych do czyszczenia powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Natura spoiwa: żywica uretanowa z modyfikacją akrylową w dyspersji wodnej.
- Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0.05$ kg/l
- Lepkość konfekcyjna UNI 8902: 1000 ± 200 cps przy 25 °C (lepkościomierz rotacyjny Brookfield)
- Połysk UNI EN ISO 2813:
DECORFILM BŁYSZCZĄCA (3740230): >80 kąt odczytu 60°
DECORFILM MATOWA (3740238): 5 ± 2 kąt odczytu 85°
Mieszanka BŁYSZCZĄCA/MATOWA w stosunku 1:1: 10 ± 2 kąt odczytu 60°
Mieszanka BŁYSZCZĄCA/MATOWA w stosunku 2:1: 20 ± 2 kąt odczytu 60°
- Wysychanie (w 25 °C i 65% wilgotności względnej): na kurz 1 godzina, na dotyk 2-3 godziny, całkowite po 4 godzinach.

- Zgodny z HACCP według wymagań Rozporządzenia CE 852/2004

*Raport próby N. 232F2017 Studio ASA - Treviso, zgodnie z normą UNI 11021.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie ściennie:

Nakładać DECORFILM na powierzchnie wcześniej potraktowane efektami dekoracyjnymi, farbami lub emulsjami, które są zwarte, pozbawione niespójności, suche.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA

- Warunki środowiska i powierzchni:

Temperatura otoczenia: Min. +8 °C / Maks. +35 °C

Wilgotność względna otoczenia: $<75\%$

Temperatura podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C

Wilgotność podłoża: $<10\%$

- Narzędzia: pędzel, wałek, urządzenie do natryskiwania, packa z gąbki.

- Ilość warstw: 1 - 2.

- Rozcieńczalnik: woda

- Rozcieńczenie: zróżnicowane, w zależności od pochłaniania powierzchni i użytego narzędzia. Zwykle pierwsza i druga warstwa 5-15%. W przypadku powierzchni szczególnie chłonnych, rozcieńczyć pierwszą warstwę w 25-30%.

- Czyszczenie narzędzi należy wykonać wodą, zaraz po użyciu.

- Orientacyjna wydajność: Jest silnie uzależniona od natury produktu do pokrycia. Dla powierzchni gładkich średniochłonnych pokrywa się 10-12 m²/l na warstwę.

BARWIENIE

Produkt dostępny jest bezbarwny, w wersji matowej kod 3740238 i błyszczącej kod 3740230.

MAGAZYNOWANIE

Maksymalna temperatura przechowywania: +30 °C

Minimalna temperatura przechowywania: +5 °C

Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w

odpowiedniej temperaturze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA

Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE)
Kat. A/l: Pokrycia z efektem dekoracyjnym (WB): 200 g/l (2010)
Zawiera maks.: 100 g/l LZO

Podczas stosowania produktu należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami, dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady specjalne. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie usuwać pozostałości produktu do kanalizacji, do cieków wodnych ani do gruntu. Dodatkowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Farba ochronna do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz, na bazie żywic akrylowych z modyfikacją uretanową w dyspersji wodnej. Do zastosowania na powierzchniach już pokrytych powłokami dekoracyjnymi natury organicznej, natury mineralnej wyłącznie do wewnątrz, emulsjami wodnymi, emaliami. DECORFILM jest dostępna w wersji matowej kod 3740238 i błyszczącej kod 3740230, w zależności od wymaganego efektu estetycznego. DECORFILM nakłada się w 1-2 warstwach, w zależności od wymaganego wykończenia estetycznego i w ilościach określonych przez chłonność powierzchni.

Dostawa i nałożenie materiału € za m².