

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Decorfond

Fond uniformisant pour peinture décorative



CODE 3880019

DECORFOND - V.2024-09-23

DESCRIPTION

DECORFOND est un produit de fond lessivable spécifiquement mis au point pour la préparation des supports muraux à l'intérieur, avant l'application des produits: VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO.

Formulé avec un liant à base d'un polymère acrylique, DECORFOND crée un feuil résistant à l'alcalinité des enduits et, grâce à sa formulation particulière, permet d'uniformiser parfaitement l'absorption du support.

Grâce à son pouvoir uniformisant, à l'excellente opacité et au bon niveau du pouvoir couvrant et de blancheur, DECORFOND contribue à la réalisation d'un résultat esthétique et de décoration optimal.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Emissions dans l'air intérieur: B
- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille 1, Classe 7b2
- Nature du liant: polymère acrylique en dispersion aqueuse.
- Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1: $1,55 \pm 0,05$ kg/l.
- Viscosité de conditionnement selon UNI 8902: 40000 cps \pm 4000 à 25 °C (viscosimètre rotatif Brookfield).
- Résistance au lavage selon UNI 10560: >5000 cycle, excellente
- Degré de brillant selon UNI EN ISO 2813: <5, mat
- Séchage (à 25 °C et 65 % d'H.R.): au toucher en 30 min; recouvrable après 6 heures.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

- Applicable sur:
- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
 - Surfaces en béton.
 - Surfaces en plâtre et placoplâtre.
 - Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, uniformes, absorbants et compacts.
 - Matériaux de différente nature minérale pourvu qu'ils soient absorbants.

Les surfaces doivent être préparées spécifiquement en suivant les instructions décrites au paragraphe 'PREPARATION DU SUPPORT'.
Ne pas appliquer sur les supports qui viennent d'être traités.

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés conformément aux prescriptions du DTU 59/1.
SUPPORTS REVETUS (Peintures aqueuses, Peintures minérales RME, RPE, RSE) et
SUPPORTS NON REVETUS (Briques maçonnerie de parement, Ciment, Enduit liants hydrauliques, Peintures solvantes (seulement farinant), Plâtres de Paris: appliquer ATOMO 8840001 Fixateur mural micronisée sans solvant.

APPLICATIONS

- Conditions de l'environnement et du support:
Température de l'environnement: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humidité relative de l'environnement: <75%
Température du support: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humidité du support: <10%
- Outils: pinceau, rouleau, pistolet et airless.
- Nombre de couches: 1 à 2 couches en fonction de l'état du support, en veillant à croiser les mouvements horizontaux et verticaux pour obtenir un support homogène et idéal pour l'application de la finition de décoration.
- Dilution: 30 – 35 % avec d'eau pour la première comme pour la seconde couche.
- Pour les applications au pistolet et au pistolet sans air, la dilution varie en fonction de l'appareil utilisé et de la pression de travail appliquée;
- Nettoyage des outils: à l'eau immédiatement après usage.
- Rendement indicatif: 8 - 10 m²/l par couche pour les applications sur des supports lisses et moyennement absorbants. Il est conseillé de déterminer le rendement effectif en effectuant un essai préalable sur le support spécifique.

MISE A LA TEINTE

Le produit est disponible en blanc et il peut être teinté en ajoutant les pâtes colorantes du Système à teinter Marcromie et colorantes COLORADO taintes claire. Ne pas dépasser une quantité de colorant de 5% maximum.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)
Cat. A/g: Impressions PA: 30 g/l (2010)
Teneur maximal du produit: 30 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Appliquer à l'intérieur, sur un support déjà préparé, une ou deux couches de fond uniformisant DECORFOND 3880019 à base de polymère acrylique en dispersion aqueuse, spécifique pour l'application de peintures à effet décoratif.
Fourniture et pose du produit: €/m².