

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Fontego

FINITION DÉCORATIVE POUR INTÉRIEUR À EFFET OPAQUE



SÉRIE 027

FONTEGO - V.2024-09-23

## DESCRIPTION

Finition à la texture douce et vive, qui tire son inspiration dans les lieux où se rencontrent les cultures et où s'échangent les marchandises précieuses, comme Venise autrefois, à la Renaissance, lorsqu'elle était le centre du monde. Extrêmement facile à appliquer, permet de réaliser des effets recherchés, adaptés à tous les styles d'ameublement.

## INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable à l'intérieur sur :

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, compacts, absorbants et cohérents.
- Matériaux de nature différente, pourvu qu'ils soient absorbants.

Les surfaces doivent être spécifiquement préparées en suivant les instructions décrites au paragraphe 'PRÉPARATION DES FONDS'.

Ne pas appliquer sur les supports qui viennent d'être traités.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille I, Classe 7b2
- Nature du liant: copolymère acrylique à émulsion aqueuse
- Emissions dans l'air intérieur: A+
- Pigments: Charges nacrés irisées
- Solvant: eau

-Masse volumique: UNI EN ISO 2811-1: 1,20 kg/l  
-Réaction au feu EN 13501-1 : Classe A2 s1 d0.

Pour une consommation ne dépassant pas ce qui est indiqué et une application sur une surface non combustible.

-Séchage (à 25 °C e 65% de H.R.): au toucher dans une heure.

## PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés conformément aux prescriptions du DTU 59/1.

Sur support sec appliquer une couche de fixateur mural acrylique en phase aqueuse IDROFIS 4700006 ou d'un fixateur en phase aqueuse sans solvant ATOMO 8840001.

Appliquer 2 couches de fond d'uniformisation DECORFOND Cod. 3880019.

Sur support sec appliquer FONTEGO selon les modes d'application.

- Les dilutions de l'isolant et la quantité à appliquer dépendent de l'absorption du support et doivent être déterminées grâce à des essais préalables sur le support spécifique - Consulter la fiche technique.

## APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.

- Outils: pinceau et éponge

- Nbrs de couches: 1

- Dilution: prêt à l'emploi, diluer éventuellement avec de l'eau jusqu'à 5% en fonction de l'effet esthétique souhaité.

Modalités applicatives:

.Appliquer FONTEGO avec pinceau de façon non unimorme.

.Avec le produit non sec, avec une éponge légèrement humide ou avec un pinceau «Spalter», créer des zones de accumulation non régulières. Un fois totalement sec le produit délinéera son caractéristique effet.

- Le nettoyage des outils doit être effectué tout de suite avec de l'eau.

- Rendement indicatif: 4-6 m<sup>2</sup>/l à travail fini, le rendement se réfère à des surfaces lisses et d'absorption moyenne. Il est conseillé d'effectuer des essais préliminaires sur chaque support spécifique.

## MISE A LA TEINTE

Le produit est disponible dans les bases prêtes à l'emploi, utilisables aussi comme bases à teinter, argent (0070).

Le produit peut être teinté avec le Système Tintométriques ou avec les toners COLORADO (série 548).

En cas d'emploi de différents lots de fabrications il est conseillé de mélanger entre elles les différentes productions pour éviter des différences de tonalité.

## CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

## INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/l: Revêtements à effets décoratifs PA: 200 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 40 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

## RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Finition décorative pour intérieur à effet opaque.

Applications sur surfaces à l'intérieur déjà préparées, de revêtement mural de décoration FONTEGO, série 027, à base de copolymère acrylique à émulsion

---

aqueuse, en 1 couche en fonction du rendement indiqué.  
Fourniture et pose du matériel € ..... /m<sup>2</sup>.