

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Forma

DEKORACYJNA PODKLADOWA MASA SZPACHLOWA DO WNĘTRZ



KOD 340

FORMA - V.2024-10-08

OPIS

FORMA to podkładowa masa szpachlowa, opracowana specjalnie do dekoracji powierzchni wewnętrznych. Jest łatwa w nakładaniu i umożliwia stosowanie różnych technik i narzędzi, pozwalając uzyskać wiele efektów estetycznych, zarówno dwu-, jak i trójwymiarowych. Dzięki strukturze produktu FORMA w zależności od wybranej techniki nakładania można tworzyć wyjątkowo wyszukane i oryginalne dekoracje. Wykorzystanie produktu FORMA wraz z dekoracyjną farbą wykończeniową z efektem rdzy ROXIDAN pozwala w prosty sposób uzyskać bardzo nowoczesne, wyrafinowane efekty. Dzięki produktowi FORMA można szybko nadać powierzchniom zarówno bardzo realistyczny, jak i abstrakcyjny charakter, zależnie od indywidualnych wymagań estetycznych, bez ograniczeń stwarzanych przez materię. Ponadto FORMA stanowi doskonałą bazę wyjściową do wykonywania najróżniejszych efektów dekoracyjnych w połączeniu ze wszystkimi wykończeniami dekoracyjnymi.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Charakter spoiwa: Kopolimer akrylowy w dyspersji wodnej
- Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: $1,68 \pm 0,05$ kg/l
- Lepkość: konsystencja pasty
- Czas schnięcia (w temp. 25 °C i przy wilg. wzg. 65%): na dotyk 30 min.; nanoszenie następnej warstwy po 4 godzinach.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

- Produkt może być nakładany na:
- Nowe i stare tynki na bazie spoiw hydraulicznych.

- Powierzchnie betonowe.
 - Powierzchnie gipsowe i płyty kartonowo-gipsowe.
 - Stare farby i powłoki organiczne lub mineralne, suche, zwarte, chłonne i spójne.
 - Powierzchnie drewniane, płyty wiórowe, sklejki itp. Powierzchnie należy odpowiednio przygotować, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie „PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA”.
- Nie nakładać na świeże podłoża.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie

tynkowane, gips i płyty kartonowo-gipsowe:

- Upewnić się, że podłoże jest dojrzałe i całkowicie wyschnięte. W razie konieczności wyrównać je i wzmocnić, stosując w tym celu odpowiednie produkty.
- W przypadku obecności pleśni nanieść na powierzchnię środek czyszczący COMBAT 222, kod 4810222, oraz środek do regeneracji COMBAT 333, kod 4810333.
- Zetrzeć szczotką lub zmyć ewentualne wykwitły i łuszczące się stare farby. Całkowicie usunąć ewentualne warstwy farb wapiennych lub temperowych.
- Zetrzeć szczotką osady kurzu, smogu i innych zanieczyszczeń.
- Wyrównać nieregularności podłoża i zaszpachlować dziury, rysy, szczeliny oraz inne ubytki za pomocą szpachli TAMSTUCCO 9400006/9410110 lub STUCCOFACILE 9560019. Uszczelnić pęknięcia odpowiednim preparatem uszczelniającym.
- Przeszlifować zaszpachlowane miejsca papierem ściernym i usunąć kurz.
- Ewentualnie wygładzić tynk zaprawą RASAMIX 9440160 lub BETOMARC 9450150 lub RASOMARC 9500150, zależnie od rodzaju podłoża.
- Utrwalić poprzez nałożenie warstwy ATOMO 8840001, gruntu mikronizowanego bez zawartości rozpuszczalników.
- Nałożyć produkt FORMA w dowolny sposób.
- Po upływie co najmniej 4 godzin nałożyć wybrany produkt wykończeniowy. W celu uzyskaniażądanego efektu dekoracyjnego postępować według instrukcji zawartych we właściwej karcie technicznej.

Powierzchnie z litego drewna i sklejki:

- Lekko przetrzeć papierem ściernym w celu usunięcia wystających włókien drewna.
- Usunąć ewentualne warstwy starych, łuszczących się farb i zszorstkować wszystkie już pomalowane powierzchnie.
- Usunąć ewentualną żywicę za pomocą rozpuszczalnika Nitro 5170076.
- Zaszpachlować niedoskonałości powierzchni szpachlą w paście TAMSTUCCO 9400006 lub WALL STUCCO 9100019.
- Nałożyć produkt FORMA w dowolny sposób.
- Po upływie co najmniej 4 godzin nałożyć wybrany produkt wykończeniowy. W celu uzyskaniażądanego efektu dekoracyjnego postępować według instrukcji zawartych we właściwej karcie technicznej.
- Uważać na drewno o dużej zawartości taniny, jak np. drewno kasztanowe - mogą się na nim pojawić ciemne plamy.

WSKAZÓWKI

- Warunki otoczenia i podłoża:

DOTYCZĄCE NAKLADANIA

Temperatura otoczenia: Min. +8 °C / Maks. +35 °C

Wilgotność względna otoczenia: <75%

Temperatura podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C Wilgotność podłoża: <10%

- Narzędzia: paca ze stali nierdzewnej, szpachelka ze stali, pędzel, paca do zacierania, szczotka grzebieniowa.

- Ilość warstw: zwykle 1; można jednak nałożyć 2. warstwę.

- Rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia.

- Sposób nakładania:

Nałożyć nierównomiernie produkt FORMA za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Przetrzeć powierzchnię wybranym narzędziem (pacą do zacierania, szczotką grzebieniową, pędzlem tamponowym, szpachelką), w zależności od efektu, jaki zamierza się uzyskać. Odczekać kilka minut i przetrzeć powierzchnię pacą ze stali nierdzewnej w celu jej utrwalenia. W ten sposób uzyskuje się powierzchnie, które będą tworzyć końcowy efekt estetyczny.

- Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

- Orientacyjna wydajność:

Dla wykończeń cienkowarstwowych: 0,8-1 kg/m²

Dla wykończeń o grubszej fakturze: 1-1,8 kg/m²

Zaleca się określenie rzeczywistej wydajności poprzez przeprowadzenie próby wstępnej na danym podłożu.

BARWIENIE

Produkt jest dostępny w kolorze białym, może być barwiony za pomocą Systemu Barwiącego.

MAGAZYNOWANIE

Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C

Minimalna temperatura przechowywania: +5°C

Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej temperaturze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE)

Kat. A/l: Pokrycia z efektem dekoracyjnym (WB): 200 g/l (2010)

Zawiera maks.: 200 g/l LZO

Podczas stosowania produktu należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami, dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady specjalne. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie usuwać pozostałości produktu do kanalizacji, do cieków wodnych ani do gruntu. Dodatkowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Nałożyć wewnątrz pomieszczenia, na wcześniej przygotowany podkład, jedną lub dwie warstwy produktu FORMA na bazie kopolimeru akrylowego w dyspersji wodnej, opracowanego specjalnie do wykonywania różnorodnych efektów dekoracyjnych w połączeniu ze wszystkimi wykończeniami dekoracyjnymi Dostawa i nałożenie materiału € za m².