

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Glittery

CRISTAUX D'ARGENT EN GEL POUR PEINTURES À L'EAU ET FINITIONS DÉCORATIVES



4910001

GLITTERY - V.2024-09-24

DESCRIPTION

Émulsion gel spéciale neutre, pour décorer les murs de manière raffinée avec de minuscules brillants argentés.

GLITTERY réalise un effet cristallin moderne, caractérisé par d'élégants jeux de lumière.

Double usage :

Comme toner décoratif : prêt à l'emploi, à disperser dans des peintures et des finitions décoratives non minérales.

Comme lasure : une fois diluée avec de l'eau, GLITTERY s'applique sur la finition (peinture à l'eau ou décoratif, même de nature minérale), sur laquelle elle crée différents effets esthétiques selon l'outil utilisé.

Simple à utiliser et idéale pour le bricolage, elle se disperse facilement dans la peinture et garantit d'excellents résultats esthétiques.

GLITTERY ne contient ni formaldéhyde ni plastifiants ajoutés.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

- Applicable sur des supports déjà traités avec des peintures à l'eau ou des finitions décoratives, même de nature minérale.

- Utilisable tel quel dans les peintures ou les finitions décoratives non minérales.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Nature du liant : résines acryliques en émulsion aqueuse.

- Classification pour la qualité de l'air intérieur (Indoor Air Quality) : A+.

- Masse volumique UNI EN ISO 2811-1 : $1,04 \pm 0,05$ kg/l.

- Réaction au feu EN 13501-1 : Classe A2 s1 d0.

Pour une consommation ne dépassant pas ce qui est indiqué et une application sur une surface non combustible.

- Séchage (à 25 °C et 65 % HR) : hors poussière en 30 min ; complet après 2 heures.

PREPARATION DU SUPPORT

Appliquer GLITTERY sur le produit de fond choisi pour réaliser l'effet désiré.

Suivre les modalités décrites dans les indications pour l'application.

APPLICATIONS

- Conditions du milieu et du support :
Température ambiante : min. +8 °C / max. +35 °C.
Humidité relative de l'environnement : < 75 %.
Température du support : min. +5 °C / max. +35 °C.
Humidité du support : < 10 %.

Application comme lasure sur des finitions :

- Outils : pinceau, rouleau, tampon ou autres outils décoratifs.
- Couches : une ou plusieurs couches selon l'outil et l'effet désiré.
- Nettoyage des outils : à l'eau, tout de suite après utilisation.
- Dilution : 200 % avec de l'eau.

- Rendement indicatif : 15 à 20 m²/l en fonction du produit de sous-couche.
- Modes d'application :

Appliquer le produit et le travailler directement avec l'outil choisi.

Pour des applications à la spatule en plastique, il est conseillé d'appliquer d'abord le produit au pinceau.

Application comme toner décoratif :

0,250 l de GLITTERY dans 1 l de peinture ou de décoratif non minéral.

1 l de GLITTERY dans 4 l de peinture ou de décoratif non minéral.

Ajouter GLITTERY au produit et mélanger soigneusement à la main.

Suivre les indications pour l'application de la finition.

Pour améliorer le résultat esthétique, appliquer la finition pailletée à l'aide du pinceau.

Après le séchage, il est recommandé de repasser la surface avec un chiffon sec afin de rehausser l'effet des paillettes.

L'ajout de GLITTERY n'en modifie pas le rendement.

La consommation du produit varie sensiblement en fonction du type d'effet réalisé. En cas de travaux importants, il est conseillé de faire un essai préliminaire.

MISE A LA TEINTE

Le produit est disponible dans la version incolore.

Le produit ne peut pas être coloré.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/l: Revêtements à effets décoratifs PA: 200 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 70 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Cristaux d'argent en gel pour peintures à l'eau et finitions décoratives
Applications sur surfaces à l'intérieur déjà préparées, de revêtement mural de
décoration GLITTERY 4910001, à base de copolymère acrylique à émulsion
aqueuse, en 1 couche en fonction de la technique et de la fantaisie
d'application.

Fourniture et pose du matériel € /m2.