

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com  
+39 041 4569322  
www.sanmarcogroup.com

# Marcopolo Luxury

Finition de décoration - texture à effet metal fin et raffiné - pour intérieur



SÉRIE 020

MARCOPOLO LUXURY - V.2024-09-23

## DESCRIPTION

MARCOPOLO LUXURY est une finition de décoration pour intérieurs qui réalise des effets prestigieux avec un magnifique aspect métallique fin, il est conçu pour recréer des ambiances agréables et charmants soit classiques que contemporains.

La composition, enrichie de pigments spéciaux, récré des surfaces caractérisées par de forts contrastes de brillance qui varient selon la lumière.

Facile à appliquer MARCOPOLO LUXURY permet d'obtenir de nombreux effets estétiques, des jeux de lumière et des reflets capables de satisfaire chaque exigence esthétique. Le produit rassemble un haut valeur esthétique à une élevée résistance aux sollicitations des supports dans le temps.

## INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable à l'intérieur sur :

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, compacts, absorbants et cohérents.
- Matériaux de nature différente, pourvu qu'ils soient absorbants.

Les surfaces doivent être spécifiquement préparées en suivant les instructions décrites au paragraphe 'PRÉPARATION DES FONDS'.

Ne pas appliquer sur les supports qui viennent d'être traités.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille I, Classe 7b2
- Emissions dans l'air intérieur: A
- Nature du liant: copolymère acrylique à émulsion aqueuse
- Pigments: Charges nacrés irisées
- Solvant: eau
- Masse volumique: UNI EN ISO 2811-1: 0,98 – 1,10 kg/l selon la teinte.
- Réaction au feu EN 13501-1 : Classe A2 s1 d0.

Pour une consommation ne dépassant pas ce qui est indiqué et une application sur une surface non combustible.

-Séchage (à 25 °C e 65% de H.R.): au toucher dans une heure.

## PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés conformément aux prescriptions du DTU 59/1.

Sur support sec appliquer une couche de fixateur mural acrylique en phase aqueuse IDROFIS 4700006 ou d'un fixateur en phase aqueuse sans solvant ATOMO 8840001.

Appliquer 2 couches de fond d'uniformisation DECORFOND Cod. 3880019.

Sur support sec appliquer MARCOPOLO LUXURY selon les modes d'application.

- Les dilutions de l'isolant et la quantité à appliquer dépendent de l'absorption du support et doivent être déterminées grâce à des essais préalables sur le support spécifique – Consulter la fiche technique.

## APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.

- Outils: pinceau et éponge

- Nbrs de couches: 1

- Dilution: prêt à l'emploi, diluer éventuellement avec de l'eau jusqu'à 5% en fonction de l'effet esthétique souhaité.

Modalités applicatives:

.Appliquer MARCOPOLO LUXURY avec pinceau de façon non unimorme.

.Avec le produit non sec, avec une éponge légèrement humide ou avec un pinceau «Spalter», créer des zones de accumulation non régulières. Un fois totalement sec le produit délinéera son caractéristique effet LUXURY.

- Le nettoyage des outils doit être effectué tout de suite avec de l'eau.

- Rendement indicatif: 4-6 m<sup>2</sup>/l à travail fini, le rendement se réfère à des surfaces lisses et d'absorption moyenne. Il est conseillé d'effectuer des essayes préliminaires sur chaque support spécifique.

## MISE A LA TEINTE

Le produit est disponible dans les bases prêtes à l'emploi, utilisables aussi comme bases à teinter, argent (0070), aluminium (0170), or (0190).

Le produit peut être teinté avec le Système Tintométriques Marcromie ou avec les toners COLORADO (série 548).

En cas d'emploi de différents lots de fabrications il est conseillé de mélanger entre elles les différentes productions pour éviter des différences de tonalité.

## CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

## INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/l: Revêtements à effets décoratifs PA: 200 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 200 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

## RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Finition de décoration à effet métal fin pour intérieurs.

Applications sur surfaces à l'intérieur déjà préparées, de revêtement mural de décoration MARCOPOLO LUXURY, série 020, à base de copolymère acrylique à émulsion aqueuse, en 1 couche en fonction du rendement indiqué.

Fourniture et pose du matériel € ..... /m2.