

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Patina

SYNTECYZNY WOSK DEKORACYJNY NA BAZIE WODY DO ZASTOSOWAŃ
WEWNĘTRZNYCH PRZEZNACZONY DO MINERALNYCH WYKOŃCZEŃ
DEKORACYJNYCH NA BAZIE WAPNA



SERIA 319

PATINA - V.2024-10-08

OPIS

PATINA jest woskiem dekoracyjnym do zastosowań wewnętrznych, na bazie wody, do powlekania mineralnych wykończeń dekoracyjnych na bazie wapna.

Zastosowanie

wosku PATINA umożliwia uzyskanie powierzchni o wysokim stopniu połysku. Produkt jest dostępny w różnych, delikatnie perłowych odcieniach, dzięki czemu tworzy dodatkowy efekt dekoracyjny.

Jest łatwy do nałożenia, szybko schnie, może być polerowany ręcznie lub mechanicznie.

PATINA nadaje lekką powierzchnię hydrofobowość.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Produkt może być nakładany na:

- Wykończenia dekoracyjne o charakterze mineralnym

- PATYNA może także znaleźć zastosowanie w dekoracjach wykończeniowych natury niemnialnej, które cechują się powierzchnią porowatą i pochłaniającą. Powierzchnie dekorowane CONCRET_ART mogą być łatwo dostosowywane do indywidualnych potrzeb za pomocą PATYNY.

Należy wybrać perłowy odcień najbardziej odpowiedni do rodzaju dekorowanego produktu.

Nałożenie wosku na bardzo matowe powierzchnie zmienia ich estetykę.

Do czyszczenia powierzchni należy używać suchej szmatki z tkaniny.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Charakter spoiwa: mieszanka wosków

- polietylenowych i parafinowych w emulsji

- Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1:

Neutralny: $1,01 \pm 0,05$ g/ml
Złoty, srebrny, brązowy: $1,02 \pm 0,05$ g/ml
-Lepkość w opakowaniu: pasta tiksotropowa.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie

ścienne:

Nakładać produkt PATINA na mineralne wykończenia dekoracyjne na bazie wapna. Powierzchnie

muszą być zwarte, spójne i suche.

Przed wykonaniem

dekoracji przy wykorzystaniu produktu PATINA należy odczekać co najmniej 24 godziny od nałożenia ostatniej warstwy cienkowarstwowego dekoracyjnego wykończenia mineralnego i co najmniej 48 godzin od nałożenia ostatniej warstwy

marmorino lub podobnych materiałów.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA

- Warunki otoczenia

i podłoża:

Temperatura

otoczenia: Min. $+8$ °C / Maks. $+35$ °C

Wilgotność względna

otoczenia: $<75\%$

Temperatura

podłoża: Min. $+5$ °C / Maks. $+35$ °C

Wilgotność podłoża:

$<10\%$

- Narzędzia: paca

ze stali i szmatka z wełny lub tkaniny

- Rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia

- Ilość warstw: 1

- Sposób nakładania:

Rozprowadzić cienką

warstwę wosku PATINA za pomocą szmatki. W przypadku bardzo płaskich powierzchni

można użyć do tego celu szpachelki ze stali nierdzewnej.

Kiedy powierzchnia

pokryta produktem PATINA jest sucha w dotyku, należy ją wypolerować szmatką.

Powierzchnie mogą być

polerowane zarówno ręcznie, jak i za pomocą polerki rotacyjno-orbitalnej z odpowiednią nakładką wełnianą.

- Narzędzia należy

umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

- Orientacyjna

wydajność: W bardzo dużym stopniu zależy od rodzaju powlekanej warstwy wykończeniowej. Dla gładkich, średniochłonnych powierzchni wydajność

wynosi $20 \text{ m}^2/\text{l}$.

- Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

- Do konserwacji i

czyszczenia powierzchni powleczonych woskiem PATINA należy używać suchej szmatki z tkaniny.

BARWIENIE

Produkt jest dostępny jako bezbarwny - neutralny (0001) oraz w kolorze srebrnym (0070), brązowym (0150) i złotym (0190).

MAGAZYNOWANIE

Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C
Minimalna temperatura przechowywania: +5°C
Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej temperaturze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA

Nie wchodzi w zakres dyrektywy EU 2004/42/EC (dekr. legisl. 161/2006)

Podczas stosowania produktu należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami, dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady specjalne. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie usuwać pozostałości produktu do kanalizacji, do cieków wodnych ani do gruntu. Dodatkowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Wosk dekoracyjny do zastosowań wewnętrznych, na bazie wody, do powlekania mineralnych wykończeń dekoracyjnych na bazie wapna. Umożliwia uzyskanie powierzchni o wysokim stopniu połysku. Nanieść jedną cienką warstwę produktu i wypolerować ją ręcznie za pomocą szmatki lub za pomocą polerki rotacyjno-orbitalnej z odpowiednią nakładką wełnianą.
Wydajność:
20 m²/l w zależności od chłonności warstwy wykończeniowej.
PATINA nie jest produktem hydrofobowym, zapewnia jedynie delikatne zabezpieczenie przed wodą.
Dostawa i nałożenie
materiału € za m².